

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2792hsc-b5-27inch-ips-1920x1080-250cdm2-4ms-hdmi-dp-usb-p-203305.html>



IIYAMA XUB2792HSC-B5 27inch IPS 1920x1080 250cd/m2 4ms HDMI DP USB

Cena brutto	964,89 zł
Cena netto	784,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46304212
Kod producenta	XUB2792HSC-B5
Kod EAN	4948570121786

Opis produktu

Opis

Monitor XUB2792HSC umożliwia zasilanie i ładowanie notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Matryca IPS oferuje dokładne i spójne odwzorowanie kolorów z szerokimi kątami widzenia. Funkcja redukcji niebieskiego światła oraz technologia LCD Flicker-Free niwelują zmęczenie oczu i zapewniają bardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania. Posiada stopkę z regulacją wysokości 150 mm z funkcją obrotu, dzięki czemu łatwo dostosować pozycję ekranu do własnych preferencji. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

- **USB-C**

Dzięki HUB USB 3.0 i za pomocą jednego kabla możesz naładować laptopa, podłączyć wideo (tryb DP-alt) i połączyć się z urządzeniami peryferyjnymi.

- **W trosce o zdrowie oczu**

Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

- **Wbudowane głośniki**

Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

- **HAS (150 mm) + pivot (rotacja w obie strony)**

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

IIYAMA XUB2792HSC-B5 27inch IPS 1920x1080 250cd/m2 4ms
HDMI DP USB

iiyama ProLite XUB2792HSC-B5 - Monitor LED - 27" - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms
- HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny, matowy
4948570121786
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

27"

Koncentrator USB 3.0

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 99% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	55 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3-stronna bez ramek
Kolor:	Czarny, matowy
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.2 cm x 20.95 cm x 39.35 cm - z podstawką
Waga:	6.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 — downstream USB-C (moc maks. 65 W) Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.3 cm
Głębokość transportowa:	17 cm
Wysokość transportowa:	44 cm
Waga transportowa:	7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.