

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2792hsu-w6-27inch-ete-ips-fhd-100hz-250cdm2-04ms-hdmi-dp-4xusb-32-freesync-speakers-15cm-height-adj-white-p-p-272882.html>



IIYAMA XUB2792HSU-W6 27inch ETE IPS FHD 100Hz 250cd/m2 0.4ms HDMI DP 4xUSB 3.2 FreeSync Speakers 15cm Height Adj. White (P)

Cena brutto	757,27 zł
Cena netto	615,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365964
Kod producenta	XUB2792HSU-W6
Kod EAN	4948570123360

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA XUB2792HSU-W6 27inch ETE IPS FHD 100Hz 250cd/m2
0.4ms HDMI DP 4xUSB 3.2 FreeSync Speakers 15cm Height
Adj. White (P)

iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 - Monitor LED - 27" - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 0.4
ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - biały, matowy
4948570123360
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

27"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 99% sRGB

0.4 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 115 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, japoński,
czeski, duński, Polish

3-stronny bezkrawędziowy, i-Style Color, Tryb Eko, Advanced

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Contrast Ratio (ACR), technologia Overdrive, Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, Motion Blur Reduction, HDCP

Biały, matowy

61.25 cm x 20.95 cm x 39.4 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

5.7 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI

DisplayPort

Złącze słuchawkowe

USB 3.2 Generacji 1. upstream

4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

-5/+22

90

90

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli

1 x kabel HDMI

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel USB

DDC/CI, DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

17 kWh/1000 godz.

17 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.25 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 39.4 cm - waga: 5.7 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.25 cm -

głębokość: 20.95 cm - wysokość: 54.4 cm - waga: 5.7 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.25 cm - głębokość: 4.75 cm -

wysokość: 36.7 cm

69 cm

16.8 cm

45.5 cm

Gwarancja ograniczona - 3 lata

5 °C

35 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.