

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2792uhsu-b6-27inch-ips-uhd-60hz-350cdm2-4ms-hdmi-dp-speakers-p-p-272865.html>



IIYAMA XUB2792UHSU-B6 27inch IPS UHD 60Hz 350cd/m2 4ms HDMI DP Speakers (P)

Cena brutto	1 296,17 zł
Cena netto	1 053,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365970
Kod producenta	XUB2792UHSU-B6
Kod EAN	4948570123803

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

IIYAMA XUB2792UHSU-B6 27inch IPS UHD 60Hz 350cd/m2 4ms HDMI DP Speakers (P)

iiyama ProLite XUB2792UHSU-B6 - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny mat
4948570123803

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

27"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

15 wat

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.155 mm

350 cd/m²

1300:1 / 80000000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów

72% NTSC, 100% sRGB

4 ms (szary-do-szarego)

30 - 140 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,

japoński, czeski, duński, Polish

Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue

Light Reducer Function, i-Style Color, Eco-Mode, model

ultraszczupły, Dynamic Power Saving (DPS)

Czarny mat

61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - z podstawką (najniższa

pozycja)

6.3 kg

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 1.2 HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki USB-C z Power Delivery (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	TUV GS, EAC, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, DDC-2B
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	34 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.45 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 39.75 cm - waga: 6.3 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.45 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 54.75 cm - waga: 6.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.8 cm
Głębokość transportowa:	13.8 cm
Wysokość transportowa:	46.3 cm
Waga transportowa:	8.7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.