

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2793hs-b7-27inch-1920x1080-300cdm2-1ms-hdmi-dp-p-278497.html>



Iiyama XUB2793HS-B7 27inch 1920x1080 300cd/m2 1ms HDMI DP

Cena brutto	667,10 zł
Cena netto	542,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47731564
Kod producenta	XUB2793HS-B7
Kod EAN	4948570124633

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XUB2793HS-B7 to wszechstronny 27-calowy monitor Full HD, który łączy wydajność z zaawansowanymi funkcjami, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i czasowi reakcji 1 ms, użytkownicy mogą oczekiwać ostrego, żywego obrazu i płynnego ruchu. Technologia zastosowana w monitorze, w tym funkcje Flicker-Free i Blue Light Reducer, zapewniają komfortowe oglądanie przez dłuższy czas, odpowiednie dla osób spędzających długie godziny przed ekranem. Matowa powłoka ekranu pomaga zredukować odbłaski, a 3-stronna konstrukcja bez obramowania nadaje nowoczesny wygląd każdemu miejscu pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Wysokiej jakości wyświetlacz**
Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i jasności 300 cd/m², ten monitor zapewnia wyraźny i żywy obraz, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki.
- Elastyczna regulacja**
Monitor umożliwia regulację wysokości w zakresie do 150 mm, a także pochylanie, obracanie i obracanie, zapewniając optymalne kąty widzenia i ergonomiczny komfort.
- Efektywne zużycie energii**
Dzięki klasie energetycznej E, monitor zużywa 22 kWh/1000h w trybie SDR i charakteryzuje się niskim zużyciem energii w trybie gotowości i wyłączenia.
- Zaawansowana technologia wizualna**
Wyposażony w funkcje Flicker-Free i Blue Light Reducer, monitor minimalizuje zmęczenie oczu, dzięki czemu jest wygodny podczas długiego użytkowania.
- Wiele opcji łączności**
Wyposażony w interfejsy HDMI i DisplayPort, a także gniazdo słuchawkowe, monitor ten zapewnia wszechstronną łączność z różnymi urządzeniami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Iiyama XUB2793HS-B7 27inch 1920x1080 300cd/m2 1ms
HDMI DP

Iiyama ProLite XUB2793HS-B7 - Monitor LED - 27" - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1
ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
4948570124633
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
[Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2028232](http://eprel.ec.europa.eu/qr/2028232)

Klasa E

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	72% NTSC, 96% sRGB
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, Polish, duński
Charakterystyka:	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, Blue Light Reducer Function, i-Style Color, X-Res Technology, 3 Side Borderless Design
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.15 cm x 18.9 cm x 43.5 cm
Waga:	5.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 Złącze słuchawkowe
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługuj interfejs VESA, system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, DDC/CI, DDC-2B
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.1 cm
Głębokość transportowa:	44.7 cm
Wysokość transportowa:	14.2 cm
Waga transportowa:	6.5 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.