

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2794hsu-b6-27inch-ete-va-panel-1920x1080-100hz-15cm-height-adj-stand-250cdm-4ms-speakers-p-244814.html>



IIYAMA XUB2794HSU-B6 27inch ETE VA-panel 1920x1080 100Hz 15cm height adj. stand 250cd/m 4ms Speakers

Cena brutto	654,92 zł
Cena netto	532,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46503062
Kod producenta	XUB2794HSU-B6
Kod EAN	4948570122684

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

IIYAMA XUB2794HSU-B6 27inch ETE VA-panel 1920x1080
100Hz 15cm height adj. stand 250cd/m 4ms Speakers
iiyama ProLite XUB2794HSU-B6 - Monitor LED - 27" - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² - 4000:1 - 1
ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
4948570122684
36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

27"

AMD FreeSync

Hub USB 2.0

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

4000:1 / 80000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

72% NTSC, 96% sRGB

1 ms (MPRT)

30 - 110 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski,
hiszpański, duński, japoński

HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia
Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function

Czarny mat

61.35 cm x 22.45 cm x 40.1 cm

5.3 kg

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, Tak
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	21.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	20.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69.1 cm
Głębokość transportowa:	44.7 cm
Wysokość transportowa:	14.2 cm
Waga transportowa:	6.6 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EU Ecolabel:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.