

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2797qsn-w1-27inch-ips-wqhd-100hz-250cdm2-1ms-hdmi-dp-speakers-p-p-272493.html>



IIYAMA XUB2797QSN-W1 27inch IPS WQHD 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI DP Speakers (P)

Cena brutto	1 192,35 zł
Cena netto	969,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365982
Kod producenta	XUB2797QSN-W1
Kod EAN	4948570123308

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

IIYAMA XUB2797QSN-W1 27inch IPS WQHD 100Hz 250cd/m2
1ms HDMI DP Speakers (P)

iiyama ProLite XUB2797QSN-W1 - Monitor LED - 27" - 2560 x
1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms -
HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - matowy, biały
4948570123308

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881133>

Klasa F

27"

Tak

Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C

65 wat

IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.233 mm

250 cd/m²

1300:1 / 8000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

99% sRGB, 72% NTSC

1 ms (MPRT)

30 - 151 kHz

+89 / -89

+89 / -89

Matowa

Podświetlenie LED

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski,
japoński, czeski, duński, Polish

Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function,
technologia Flicker Free, i-Style colour, HDCP, Tryb Eko,
technologia Overdrive, Motion Blur Reduction, Technologia
Adaptive-Sync

Kolor:	Matowy, biały
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	6.1 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.4 Wyjście DisplayPort 3 x USB-C 3.2 Gen 1 USB-C (moc maks. 65 W) Słuchawki Sieć (RJ-45) USB-C (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-C
Zgodność z normami:	DDC-2B, TCO Certified 9.0, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	26 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 40.05 cm - waga: 6.1 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 55.05 cm - waga: 6.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	67.9 cm
Głębokość transportowa:	13 cm
Wysokość transportowa:	42.7 cm
Waga transportowa:	8.7 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.