

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2797uhsnp-b1-27inch-ips-uhd-350cdm2-4ms-hdmi-dp-usb-c-dock-lan-speakers-15cm-height-adj-stand-p-p-274046.html>



IIYAMA XUB2797UHSNP-B1 27inch IPS UHD 350cd/m2 4ms HDMI DP USB-C Dock LAN Speakers 15cm height adj. Stand (P)

Cena brutto	1 496,68 zł
Cena netto	1 216,81 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365984
Kod producenta	XUB2797UHSNP-B1
Kod EAN	4948570123810

Opis produktu

Opis

iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 to 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany w celu zwiększenia produktywności dzięki oszałamiającym efektom wizualnym i zaawansowanym funkcjom. Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, monitor ten zapewnia ostry obraz i żywe kolory, obsługując gamę kolorów 99% sRGB i 1,07 miliarda kolorów. Wyposażony w technologię Flicker-Free i funkcję redukcji niebieskiego światła, zapewnia komfortowe wrażenia wizualne, nawet podczas długotrwałego użytkowania. Technologia IPS monitora zapewnia szerokie kąty widzenia do 89 stopni w poziomie i w pionie, umożliwiając użytkownikom łatwe udostępnianie ekranu bez utraty jakości obrazu. Monitor posiada wbudowany przełącznik KVM i koncentrator USB, dzięki czemu użytkownicy mogą wygodnie przełączać się między różnymi urządzeniami i efektywnie zarządzać urządzeniami peryferyjnymi. Dzięki możliwości zasilania USB Power Delivery o mocy 96 W, jest on w stanie płynnie ładować laptopy i urządzenia. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia regulację wysokości, kąta nachylenia, obrotu i pochylenia, zapewniając optymalny komfort oglądania. Monitor iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 jest przeznaczony dla profesjonalistów poszukujących wydajnego i atrakcyjnego wizualnie rozwiązania do swojej przestrzeni roboczej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Dzięki natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 i współczynnikowi kontrastu 1300:1, monitor ten zapewnia wyraźny obraz i ostre szczegóły odpowiednie do profesjonalnych zadań i rozrywki.

- **Elastyczne opcje łączności**

Wyposażony w wejścia HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten umożliwia wszechstronne połączenia z wieloma urządzeniami, zapewniając kompatybilność z różnymi konfiguracjami.

- **Ergonomiczna regulacja**

Monitor oferuje regulację wysokości w zakresie do 150 mm, a także możliwość pochylania, obracania i obracania, umożliwiając użytkownikom tworzenie preferowanej pozycji oglądania.

- **Zwiększony komfort oglądania**

Wyposażony w funkcje takie jak redukcja niebieskiego światła i technologia Flicker-Free, zmniejsza zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy, poprawiając ogólny komfort użytkownika.

- **Wydajne zarządzanie energią**

Pracując z poborem mocy wynoszącym zaledwie 33 W przy typowym użytkowaniu, monitor ten został zaprojektowany tak, aby był energooszczędny, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

IIYAMA XUB2797UHSNP-B1 27inch IPS UHD 350cd/m2 4ms
HDMI DP USB-C Dock LAN Speakers 15cm height adj. Stand (P)
iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI,

EAN:	DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - matowy, czarny
Reklamacje:	4948570123810
Ogólne	36 miesięcy
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1955679
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	27"
Łańcuch Stokrotkowy:	Tak
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C, przełącznik KVM
Zasilanie USB:	96 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.155 mm
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 8000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB, 72% NTSC
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, czeski, duński, Polish
Charakterystyka:	Advanced Contrast Ratio (ACR), Blue Light Reducer Function, technologia Flicker Free, i-Style colour, HDCP, Tryb Eko, Motion Blur Reduction, Technologia Adaptive-Sync
Kolor:	Matowy, czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.45 cm x 20.95 cm x 39.75 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
Waga:	6.7 kg
Audio	Głośnik(i) - stereo
Typ:	2 wat
Moc wyjściowa / kanał:	
Złącza	HDMI
Interfejsy:	DisplayPort 1.2
	Wyjście DisplayPort
	4 x USB-C 3.2 Gen 1
	USB-C/DisplayPort Alt Mode (zasilanie do 96 W)
	Słuchawki
	Sieć (RJ-45)
	USB-C (zasilanie do 15 W)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
	1 x kabel DisplayPort
	1 x kabel USB-C
	1 x kabel USB
Zgodność z normami:	DDC-2B, TUV Bauart, EAC, VCCI Class B, PSE Mark, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, REACH SvHC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	33 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.35 cm -
głębokość: 20.95 cm - wysokość: 39.75 cm - waga: 6.7 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.35 cm -
głębokość: 20.95 cm - wysokość: 54.75 cm - waga: 6.7 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

68.8 cm

Głębokość transportowa:

13.8 cm

Wysokość transportowa:

46.3 cm

Waga transportowa:

9.2 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.