

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub2893uhsu-b5-28inch-ips-3840x2160-300cdm2-3ms-hdmi-dp-usb-p-203376.html>



IIYAMA XUB2893UHSU-B5 28inch IPS 3840x2160 300cd/m2 3ms HDMI DP USB

Cena brutto	1 459,15 zł
Cena netto	1 186,30 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46299418
Kod producenta	XUB2893UHSU-B5
Kod EAN	4948570121519

Opis produktu

Opis

XUB2893UHSU to stylowy monitor edge-to-edge, który doskonale sprawdzi się w aplikacjach wymagających łączenia ekranów, zarówno w zastosowaniach biurowych, jak i w domowym biurze. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia, natomiast rozdzielczość 4K pozwala wyświetlić 4 razy więcej informacji niż monitor Full HD. Dodatkowo ProLite XUB2893UHSU został wyposażony w cyfrowe wejścia HDMI i DisplayPort oraz wysokie wartości kontrastu i jasności, co oznacza, że monitor zapewni doskonałą wydajność do fotografii i projektowania stron internetowych. Stopka z regulacją wysokości 150 mm sprawia, że bez problemu można dostosować położenie ekranu do swoich preferencji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość 4K**

Rozdzielczość UHD (3840 x 2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To pewność niezwyklej ostrości i wyższej jakości obrazu.

- **Funkcja ACR**

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

- **W trosce o zdrowie oczu**

Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

- **HAS (150 mm) + pivot**

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

- **Technologia IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

IIYAMA XUB2893UHSU-B5 28inch IPS 3840x2160 300cd/m2
3ms HDMI DP USB

iiyama ProLite XUB2893UHSU-B5 - Monitor LED - 28" - 3840 x
2160 4K @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI,
DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

4948570121519

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	28"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.16 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 85% NTSC
Czas reakcji:	3 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	31 - 135 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
Charakterystyka:	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, 3-stronny bez faset, 8-bit + Głębia Kolorów FRC, zgodność z komputerem Mac
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	63.65 cm x 20.95 cm x 39.65 cm - z podstawką
Waga:	6.9 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Słuchawki USB 3.0 — upstream USB 3.0 — downstream 2 x USB 2.0
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm, VESA
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB
Zgodność z normami:	Plug and Play, VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, DDC-2B/CI, EAC, REACH SvHC, UKCA Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	27 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	39.5 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 63.65 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 39.65 cm - waga: 6.9 kg Bez podstawki - szerokość: 63.65 cm - głębokość: 5.5 cm - wysokość: 36.85 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	72.3 cm
Głębokość transportowa:	16.3 cm
Wysokość transportowa:	43.6 cm
Waga transportowa:	8.9 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju
Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.