

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub3294qsu-b1-32inch-ete-va-panel-2560x1440-250cdm-4ms-speakers-displayport-hdmi-usb-hub-2x-30-p-202496.html>



IIYAMA XUB3294QSU-B1 32inch ETE VA-panel 2560x1440 250cd/m 4ms Speakers DisplayPort HDMI USB-HUB 2x 3.0

Cena brutto	1 067,25 zł
Cena netto	867,68 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46313199
Kod producenta	XUB3294QSU-B1
Kod EAN	4948570120864

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj wyświetlacza:
Klasa energii:
Konsumpcja energii na rok:
Wielkość przekątnej:
Wbudowane urządzenia:
Typ panela:
Współczynnik kształtu:
Rozdzielczość natywna:
Rozstaw pikseli:
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Obsługa kolorów:
Paleta Kolorów:
Czas reakcji:
Częstotliwość odświeżania poziomego:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Technologia podświetlenia:
Języki OSD:

Charakterystyka:

iiyama ProLite XUB3294QSU-B1 - Monitor LED - 31.5" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
4948570120864
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G
33 kWh
31.5"
Koncentrator USB 3.0
VA
16:9
WQHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
0.272 mm
250 cd/m²
3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
16,7 miliony kolorów
72% NTSC, 96% sRGB
4 ms (szary-do-szarego)
30 - 120 kHz
178
178
Matowa
Podświetlenie LED
Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, duński, japoński
HDCP, Eco-Mode, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function

Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	71.5 cm x 26 cm x 44.85 cm
Waga:	7.9 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługuj interfejs VESA
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	33 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	37 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	80.2 cm
Głębokość transportowa:	48.7 cm
Wysokość transportowa:	14.6 cm
Waga transportowa:	9.7 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.