

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub3493wqsu-b5-34inch-uw-ete-ips-panel-3440x1440-freesync-30001-400cdm2-04ms-mprt-hdr-2xhdmi-2xdp-usb-hub-speakers-p-p-272859.html>



Iiyama XUB3493WQSU-B5 34inch UW ETE IPS-panel 3440x1440 FreeSync 3000:1 400cd/m2 0.4ms MPRT HDR 2xHDMI 2xDP USB-HUB Speakers (P)

Cena brutto	1 645,18 zł
Cena netto	1 337,55 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47365952
Kod producenta	XUB3493WQSU-B5
Kod EAN	4948570121359

Opis produktu

Opis

XUB3493WQSU to monitor LED wyposażony w matrycę IPS zapewniającą doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i szybki czas reakcji. Panel ma proporcje ekranu 21:9, co w połączeniu z rozdzielczością UWQHD (3440 x 1440) zapewnia powierzchnię roboczą wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kilku ekranów i daje bardzo szerokie możliwości organizacji swojego pulpitu. XUB3493WQSU to idealny monitor dla programistów, realizatorów dźwięku i obrazu, projektantów, ale także dla poszukujących nowych wrażeń graczy. To po prostu supermonitor, który nadaje się tak do pracy, jak i do zabawy.

Podstawa z regulacją wysokości 150 mm zapewnia dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji, a funkcja redukcji niebieskiego światła zmniejsza zmęczenie oczu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Funkcja ACR**

Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.

- **Technologia IPS**

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

- **Rozdzielczość UWQHD**

Rozdzielczość UWQHD (3440 x 1440) zapewnia powierzchnię roboczą wcześniej uzyskiwaną tylko w przypadku połączenia kilku ekranów i daje bardzo szerokie możliwości organizacji swojego pulpitu.

- **Funkcja PIP**

Funkcja PIP (Picture in Picture) pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł sygnału.

- **Technologia FreeSync**

Technologia AMD FreeSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i zapewnia płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.

Produkt:

Nazwa:

Iiyama XUB3493WQSU-B5 34inch UW ETE IPS-panel
3440x1440 FreeSync 3000:1 400cd/m2 0.4ms MPRT HDR
2xHDMI 2xDP USB-HUB Speakers (P)

Opis:	iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 - Monitor LED - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 75 Hz - ADS-IPS - 400 cd/m ² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat 4948570121359
EAN:	36 miesięcy
Reklamacje:	
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa F
Wielkość przekątnej:	34"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	ADS-IPS
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	UWQHD 3440 x 1440 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 mln kolorów (8-bit)
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 74% NTSC
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 115 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, duński, japoński
Charakterystyka:	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, HDR (szeroki zakres dynamiki), Blue Light Reducer Function, zgodność z komputerem Mac
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	81.7 cm x 24.55 cm x 42.25 cm - z podstawką
Waga:	9.4 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Słuchawki USB 3.0 — upstream 2 x USB 3.0 — downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	43 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 81.7 cm - głębokość: 24.55 cm - wysokość: 42.25 cm - waga: 9.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	90 cm

Głębokość transportowa: 18.8 cm

Wysokość transportowa: 45.6 cm

Waga transportowa: 12.4 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 35 °C

Dopuszczalna wilgotność: 10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.