

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/iiyama-xub3493wqsu-b6-34inch-uw-ips-panel-3440x1440-120hz-219-400cdm-10001-1ms-p-299667.html>



IIYAMA XUB3493WQSU-B6 34inch UW IPS-panel 3440x1440 120Hz 21:9 400cdm 1000:1 1ms

Cena brutto	1 424,20 zł
Cena netto	1 157,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48060778
Kod producenta	XUB3493WQSU-B6
Kod EAN	4948570125609

Opis produktu

Opis

Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 to 34-calowy monitor stacjonarny o natywnej rozdzielczości 3440 x 1440, zapewniający ostry i szczegółowy obraz. Dzięki rozmiarowi piksela wynoszącemu 0,233 mm i jasności 400 cd/m² poprawia każdy obraz, zapewniając wciągające wrażenia wizualne. Dzięki matowej powłoce ekranu i szerokiemu kątowni widzenia wynoszącemu do 89 stopni w poziomie i w pionie, monitor ten pozwala użytkownikom cieszyć się żywymi kolorami z niemal każdej pozycji. Wyposażony w takie funkcje, jak technologia HDR, AMD FreeSync i dynamiczny współczynnik kontrastu 80000000:1, monitor dostosowuje się do różnych treści, zapewniając optymalną klarowność obrazu. Godne uwagi funkcje, takie jak redukcja niebieskiego światła i technologia Flicker-Free, pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki regulacji wysokości o 150 mm oraz możliwości obrotu i pochylenia monitor zapewnia wygodną ergonomię podczas długotrwałej pracy. Wbudowany hub USB zwiększa wygodę podłączania urządzeń peryferyjnych, dzięki czemu monitor ten jest wszechstronnym rozwiązaniem dla potrzeb związanych z produktywnością i rozrywką.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągający rozmiar ekranu**
Przekątna ekranu wynosząca 34 cale zapewnia szerokie pole do wielozadaniowości, umożliwiając użytkownikom otwieranie wielu aplikacji jednocześnie i zwiększając wydajność pracy.
- **Wyraźna rozdzielczość wyświetlacza**
Dzięki natywnej rozdzielczości 3440 x 1440 monitor ten zapewnia szczegółowy obraz odpowiedni do projektowania graficznego, gier i ogólnego zastosowania.
- **Zaawansowana technologia wyświetlania**
Technologie takie jak HDR i AMD FreeSync zapewniają żywe kolory i płynne przejścia, poprawiając ogólne wrażenia użytkownika.
- **Skuteczne funkcje ochrony wzroku**
Technologia redukcji niebieskiego światła i technologia Flicker-Free pomagają zminimalizować zmęczenie oczu, umożliwiając dłuższą pracę bez dyskomfortu.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Wyposażony w wiele opcji wejść, w tym HDMI i DisplayPort, monitor ten zapewnia elastyczność podłączania do różnych urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

IIYAMA XUB3493WQSU-B6 34inch UW IPS-panel 3440x1440
120Hz 21:9 400cdm 1000:1 1ms

iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 - Monitor LED - 34" - 3440 x
1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms -
2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat

4948570125609

36 miesięcy

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2301332
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	34"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD FreeSync
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	21:9
Rozdzielczość natywna:	UWQHD 3440 x 1440 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.233 mm
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 74% NTSC
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 185 kHz
Poziomy kąt widzenia:	+89 / -89
Pionowy kąt widzenia:	+89 / -89
Powłoka ekranu:	Matowa
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, Polish, rosyjski, duński, japoński
Charakterystyka:	Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, HDR (szeroki zakres dynamiki), Blue Light Reducer Function, zgodność z komputerem Mac
Kolor:	Czarny mat
Wymiary (szer./głęb./wys.):	81.7 cm x 24.55 cm x 42.85 cm
Waga:	9.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Słuchawki USB 3.0 — upstream 2 x USB 3.0 — downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), system porządkowania kabli
Dołączone przewody:	1 x kabel USB 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
Zgodność z normami:	DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	31 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	40 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	44 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	90 cm
Głębokość transportowa:	18.8 cm
Wysokość transportowa:	45.6 cm
Waga transportowa:	11.9 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - u użytkownika

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

5 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.