

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/integral-ssd-1tb-1000gb-ssd-m2-2280-nvme-14pcie-gen4-x4-r-7200mbsw-60000mbstlc-tbw-700-heatsink-for-ps5advantage-pro-p-193408.html>



INTEGRAL SSD 1TB - 1000GB
SSD M.2 2280 NVME 1.4 PCIe
Gen4 x4
R-7200MB/s W-60000MB/s TLC
TBW 700 HEATSINK for
PS5 ADVANTAGE PRO

Cena brutto	427,15 zł
Cena netto	347,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46295177
Kod producenta	INSSD1TM2280GEN4AP1XHS
Kod EAN	5055288448551

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	INTEGRAL SSD 1TB - 1000GB SSD M.2 2280 NVME 1.4 PCIe Gen4 x4 R-7200MB/s W-60000MB/s TLC TBW 700 HEATSINK for PS5 ADVANTAGE PRO
Opis:	Integral Advantage PRO-1 - SSD - zaszyfrowany - 1 TB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.0 - radiator zintegrowany 5055288448551 36 miesięcy
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	SSD - wewnętrzny
Pojemność:	1 TB
Kodowanie sprzętu:	Tak
Typ pamięci NAND:	Komórka trzypoziomowa (TLC)
Radiator Zintegrowany:	Tak
Rodzaj obudowy:	M.2 2280
Interfejs:	PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Cechy:	Odporność na wstrząsy, wsparcie TRIM, TCG Pyrite, kontroler Phison E18, S.M.A.R.T.
Szerokość:	24 mm
Głębokość:	80 mm
Wysokość:	10 mm
Waga:	37.8 g
Wydajność	
Wytrzymałość SSD:	700 TB
Szybkość wewnętrzna danych:	7200 MBps (odczyt) / 6000 MBps (zapis)
Odczyt losowy 4 KB:	750000 IOPS
Zapis losowy 4KB:	1000000 IOPS
Niezawodność	
MTBF:	1 600 000 godziny
Rozszerzenie i łączność	

Interfejsy:	1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatybilna Wnęka:	M.2 2280
Zasilanie	
Zużycie energii:	6.7 wat (zapis) 6.6 wat (odczyt)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Metal case
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, UKCA
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	6.5 cm
Głębokość transportowa:	1.2 cm
Wysokość transportowa:	10 cm
Waga transportowa:	73.2 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 years / 700 TBW
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	85 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.