

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/integral-ultimapro-x-512gb-m2-2280-pcie-nvme-ssd-ver2-p-60777.html>



INTEGRAL ULTIMAPRO X 512GB M.2 2280 PCIE nvme SSD ver2

Cena brutto	249,10 zł
Cena netto	202,52 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4040883
Kod producenta	INSSD512GM280NUPX2

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

INTEGRAL ULTIMAPRO X 512GB M.2 2280 PCIE nvme SSD ver2
Integral UltimaPro X Version 2 - Napęd stały - zaszyfrowany -
512 GB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCI Express 3.1 x4 (NVMe) -
256 bitów AES - TCG Opal Encryption 2.0

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Pojemność:
Kodowanie sprzętu:
Algorytm kodowania:
Typ pamięci NAND:
Rodzaj obudowy:
Interfejs:
Cechy:

36 miesięcy

Napęd stały - wewnętrzny
512 GB
Tak
256 bitów AES
3D triple-level cell (TLC)
M.2 2280
PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Odporność na wstrząsy, wsparcie TRIM, Wear Leveling
Support, Ultra-efficient Block Management, Non-volatile Flash
Memory, 3D NAND Technology, NVMe Express (NVMe) 1.3,
kontroler Phison E12, S.M.A.R.T.

Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Waga:
Wydajność
Wytrzymałość SSD:
Szybkość wewnętrzna danych:
Odczyt losowy 4 KB:
Zapis losowy 4KB:
Niezawodność
MTBF:
Rozszerzenie i łączność
Interfejsy:
Kompatybilna Wnęka:
Zasilanie
Zużycie energii:

22 mm
80 mm
3.8 mm
10 g
350 TB
3400 MBps (odczyt) / 2400 MBps (zapis)
190000 IOPS
570000 IOPS
1,800,000 godzin
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe) - M.2 Card
M.2 2280
4700 mW (odczyt)
200 mW (bezczynność)
5100 mW (zapis)

Różne
Zgodność z normami:
Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość transportowa:

FCC, RoHS
6.5 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość transportowa:	11.4 cm
Wysokość transportowa:	0.8 cm
Waga transportowa:	58 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	85 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	1500 g
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	20 g @ 80-2000 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.