

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intel-nic-wi-fi-6e-ax211-2230-2x2-ax-r2-6ghz-bt-no-vpro-p-239982.html>



INTEL NIC WI-FI 6E AX211 2230 2x2 AX R2 6GHz + BT No vPro

Cena brutto	49,11 zł
Cena netto	39,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4129717
Kod producenta	AX211.NGWG.NV
Kod EAN	675901878760

Opis produktu

Opis

Produkty z serii Intel Wi-Fi 6E obsługują podwójny strumień Wi-Fi w pasmach 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, a także oferują lepszą przepustowość TCP.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ obudowy:

Typ interfejsu (szyny):

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Szybkość transmisji danych:

Format kodowania linii:

Pasmo częstotliwości:

Cechy:

Zgodność z normami:

Różne

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Wysokość transportowa:

INTEL NIC WI-FI 6E AX211 2230 2x2 AX R2 6GHz + BT No vPro
Intel Wi-Fi 6E AX211 - Adapter sieciowy - M.2 2230 (CNVio2) -
802.11ax, Bluetooth 5.2
0675901878760
36 miesięcy w serwisie

Adapter sieciowy
Karta wkładana do gniazda
M.2 2230 (CNVio2)

Bezprzewodowa
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, 802.11ax, Bluetooth 5.2
2.4 Gbps
1024 QAM, OFDMA
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Direct,
uwierzytelnianie 802.1x, Technologia 2x2 MU-MIMO, obsługa
przepustowości 160 MHz
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE
802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE
802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE
802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Bluetooth
5.2, Wi-Fi CERTIFIED 6E, IEEE 802.11az

PEAP, FIPS 140-2, WPA2, 128-bit AES-CCMP, EAP-SIM, EAP-AKA,
WPA3, AES-GCMP 256-bit, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2
UL, cUL, CB, IEC 60950-1, FISMA

Linux, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11

3 cm
0.24 cm
2.2 cm
2.83 g

2.2 cm

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

80 °C

Dopuszczalna wilgotność:

50 - 90% (bez skraplania)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.