

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intel-nuc-barebone-bnuc11tnhv70000-core-i7-1185g7-pro-tall-kit-dual-lan-no-cord-p-190827.html>



INTEL NUC Barebone BNUC11TNHv70000 Core i7-1185G7 Pro Tall Kit Dual Lan No-Cord

Cena brutto	2 568,24 zł
Cena netto	2 088,00 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4092679
Kod producenta	BNUC11TNHV70L00
Kod EAN	5032037205351

Opis produktu

Opis

Zestaw Intel NUC obejmuje konfigurowalną płytę i obudowę - gotowe do zainstalowania wybranej pamięci masowej i operacyjnej oraz systemu operacyjnego. Dla firm, uczniów, studentów, dydaktyków i majsterkowiczów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Moc w kompaktowej odstonie**

Intel NUC to minikomputer o wydajności komputera stacjonarnego, sprawdzający się w zabawie, grach i pracy.

- **Optymalne zużycie energii i nadzwyczajne możliwości multimedialne**

Intel NUC zapewnia szybką pracę i doskonałą obsługę multimedii, pobierając przy tym nieporównywalnie mniej energii niż tradycyjny, pełnowymiarowy komputer.

- **Gotowość na przyszły rozwój**

Niewielki rozmiar i łatwa instalacja sprawiają, że Intel NUC pozwala na łatwe dodawanie urządzeń i szybkie skalowanie w obliczu rosnących potrzeb.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

INTEL NUC Barebone BNUC11TNHv70000 Core i7-1185G7 Pro Tall Kit Dual Lan No-Cord

Intel Next Unit of Computing Kit 11 Pro Kit - NUC11TNHv70L - Komputer barebone - mini PC - 1 x Core i7 1185G7 / 3 GHz - RAM 0 GB - Iris Xe Graphics - GigE, 2.5 GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1

5032037205351

36 miesięcy w serwisie

Komputer barebone

Mini PC

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Intel Core i7 (11. Gen.) 1185G7

3 GHz

4.8 GHz

Quad-Core

1

1

Bez możliwości modernizacji

Technologia Hyper-Threading, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel 64 Technology, Intel AES

	New Instructions, Intel Virtualization Technology for Directed I/O, Intel Virtualization Technology with Extended Page Tables
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	12 MB
Pamięć podręczna na procesor:	12 MB
RAM	
Zainstalowana:	0 GB / 64 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	SO-DIMM 260-pin
Sloty:	2 (całkowita) / 2 (pusty)
Cechy:	Dwa kanały DDR
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x NVMe
Rodzaj interfejsu kontrolera:	PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Intel Iris Xe Graphics
Interfejsy wideo:	HDMI, USB-C
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	4
Wyjście sygnału audio	
Tryb wyjścia dźwięku:	Kanał 7.1 surround
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2.5 Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I225-LM
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Intel Wi-Fi 6 AX 201
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, 802.11ax, Bluetooth 5.1 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1as, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.1BR, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1, IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu
Zgodność z normami:	
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2280 (Key M) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2242 (Key B) 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (Key E)
Interfejsy:	2 x Thunderbolt/USB4 2 x HDMI 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 przód, 1 tył) 3 x USB 2.0 - Type A (3 tylne)
Różne	
Zgodność z normami:	BSMI, ICES-003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, REACH, EN 300.440, EN 300 328, EN 301 489-1, KN32, KN35, EN 301 893, IEC/EN/UL 60950-1, EN 55032, EN 301 489-3, IEC/EN/UL 62368-1, EN 301 489-17, ARPANSA, AS/NZS CISPR 32, VCCI 32
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	DC 19 V
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.7 cm
Głębokość:	11.2 cm
Wysokość:	5.4 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.