

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intel-nuc-barebone-bnuc11tnki30000-core-i3-1115g4-pro-slim-kit-no-cord-p-110193.html>

INTEL NUC Barebone BNUC11TNKI30000 Core i3-1115G4 Pro Slim Kit No-Cord



Cena brutto	1 451,98 zł
Cena netto	1 180,47 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4092625
Kod producenta	BNUC11TNKI30000
Kod EAN	5032037204514

Opis produktu

Opis

Zestaw Intel NUC obejmuje konfigurowalną płytę i obudowę - gotowe do zainstalowania wybranej pamięci masowej i operacyjnej oraz systemu operacyjnego. Dla firm, uczniów, studentów, dydaktyków i majsterkowiczów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Moc w kompaktowej odstonie**

Intel NUC to minikomputer o wydajności komputera stacjonarnego, sprawdzający się w zabawie, grach i pracy.

- **Optymalne zużycie energii i nadzwyczajne możliwości multimedialne**

Intel NUC zapewnia szybką pracę i doskonałą obsługę multimedii, pobierając przy tym nieporównywalnie mniej energii niż tradycyjny, pełnowymiarowy komputer.

- **Gotowość na przyszły rozwój**

Niewielki rozmiar i łatwa instalacja sprawiają, że Intel NUC pozwala na łatwe dodawanie urządzeń i szybkie skalowanie w obliczu rosnących potrzeb.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Główne cechy procesora:

Pamięć podręczna

INTEL NUC Barebone BNUC11TNKI30000 Core i3-1115G4 Pro Slim Kit No-Cord

Intel Next Unit of Computing Kit 11 Pro - NUC11TNKi3 - Mini PC

- Core i3 1115G4 / 3 GHz - RAM 0 GB - brak HDD - UHD

Graphics - GigE, 2.5 GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax,

Bluetooth 5.1 - monitor: brak

5032037204514

36 miesięcy w serwisie

Komputer osobisty

Mini PC

Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4

3 GHz

4.1 GHz

Dual-Core

1

1

Bez możliwości modernizacji

Technologia Hyper-Threading, Intel Virtualization Technology,

Intel Turbo Boost Technology 2, Intel 64 Technology, Intel AES

New Instructions, Intel Virtualization Technology for Directed

I/O, Intel Virtualization Technology with Extended Page Tables

Rozmiar po Instalacji:	6 MB
Pamięć podręczna na procesor: RAM	6 MB
Zainstalowana:	0 GB / 64 GB (maks.)
Technologia:	DDR4 SDRAM
Znamionowa Szybkość Pamięci:	3200 MHz
Rodzaj obudowy:	SO-DIMM 260-pin
Sloty:	2 (całkowita) / 2 (pusty)
Cechy:	Dwa kanały DDR
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x SATA/NVMe
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s / PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	Intel UHD Graphics
Interfejsy wideo:	HDMI, USB-C
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	4
Wyjście sygnału audio	
Tryb wyjścia dźwięku:	Kanał 7.1 surround
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2.5 Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet:	Intel I225-LM
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:	Tak
Bezprzewodowa karta NIC:	Intel Wi-Fi 6 AX 201
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1as, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.1BR, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1, IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1Qbu
Rozszerzenie / połączenie	
Sloty:	1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2280 (Key M) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2242 (Key B) 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 (Key E)
Interfejsy:	2 x Thunderbolt/USB4 2 x HDMI 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 przód, 1 tył) 1 x USB 2.0 - Type A (1 tyłne)
Różne	
Zgodność z normami:	BSMI, ICES-003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, REACH, EN 300.440, EN 300 328, EN 301 489-1, KN32, KN35, EN 301 893, IEC/EN/UL 60950-1, EN 55032, EN 301 489-3, IEC/EN/UL 62368-1, EN 301 489-17, ARPANSA, AS/NZS CISPR 32, VCCI 32
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Wymagane napięcie:	DC 19 V
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	11.7 cm
Głębokość:	11.2 cm
Wysokość:	3.7 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
