

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intel-nuc-barebone-bx nuc10i3fnkn2-core-i3-10110u-2x-ddr4-so-dimm-max-64gb-1x-m2-22x4280-eu-cord-p-110192.html>



INTEL NUC Barebone BXNUC10I3FNKN2 Core i3-10110U 2x DDR4 SO-Dimm max. 64GB 1x M.2 22x42/80 EU Cord

Cena brutto	844,85 zł
Cena netto	686,87 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4159319
Kod producenta	BXNUC10I3FNKN2
Kod EAN	5032037221283

Opis produktu

Opis

Zestaw Intel NUC jest gotowy do złożenia i oferuje szereg konfigurowalnych funkcji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Moc w kompaktowej odstonie**

Intel NUC to minikomputer o wydajności komputera stacjonarnego, sprawdzający się w zabawie, grach i pracy.

- **Optymalne zużycie energii i nadzwyczajne możliwości multimedialne**

Intel NUC zapewnia szybką pracę i doskonałą obsługę multimedii, pobierając przy tym mniej energii niż tradycyjny, pełnowymiarowy komputer.

- **Gotowość na przyszły rozwój**

Niewielki rozmiar i łatwa instalacja sprawiają, że Intel NUC pozwala na łatwe dodawanie urządzeń i szybkie skalowanie w obliczu rosnących potrzeb.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Czujniki:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

INTEL NUC Barebone BXNUC10I3FNKN2 Core i3-10110U 2x
DDR4 SO-Dimm max. 64GB 1x M.2 22x42/80 EU Cord
Intel Next Unit of Computing 10 Performance kit -
NUC10I3FNKN - Komputer barebone - mini PC - 1 x Core i3
10110U / 2.1 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics - GigE - WLAN:
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
5032037221283
36 miesięcy w serwisie

Komputer barebone

Mini PC

Czujnik podczerwieni (IR)

Region: Europa

Intel Core i3 (10. Gen.) 10110U

2.1 GHz

4.1 GHz

Dual-Core

1

1

Możliwość aktualizacji procesora:
Główne cechy procesora:

Pamięć podręczna
Rozmiar po Instalacji:
Pamięć podręczna na procesor:
RAM
Zainstalowana:
Technologia:
Rodzaj obudowy:
Sloty:
Cechy:
Napęd dyskowy
Typ:
Kontroler pamięci masowej
Typ:
Rodzaj interfejsu kontrolera:
Napęd optyczny
Typ:
Czytnik kart
Typ:
Obsługiwane karty pamięci błyskowej:
Monitor
Typ monitora:
Sterownik grafiki
Procesor graficzny:
Interfejsy wideo:
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:
Wyjście sygnału audio
Tryb wyjścia dźwięku:
Zgodność z normami:
Praca w sieci
Kontroler ethernet:
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN:
Bezprzewodowa karta NIC:
Protokół komunikacyjny danych:

Zgodność z normami:

Rozszerzenie / połączenie
Sloty:
Interfejsy:

Różne
Ochrona przeciwkradzieżowa:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zgodność z normami:

Zasilanie
Rodzaj urządzenia:
Wymagane napięcie:
Moc wyjściowa:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:
Wymiary i waga
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Parametry środowiska

Bez możliwości modernizacji
Technologia Hyper-Threading, Intel Virtualization Technology,
Intel Trusted Execution Technology, Intel AES New Instructions

Pamięć podręczna L3 - 4 MB
4 MB

0 GB / 64 GB (maks.)
DDR4 SDRAM
SO-DIMM 260-pin
2 (całkowita) / 2 (pusty)
Dwa kanały DDR

Brak HDD

SATA
SATA 6Gb/s / PCIe 3.0 x4 (NVMe)

Bez napędu optycznego

Czytnik kart
Karta Pamięci SDXC UHS-II

Brak

Intel UHD Graphics
HDMI, USB-C
3

Kanał 7.1 surround
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel I219-V
Tak
Intel Wireless-AX MAC
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE
802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6

1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card - 2242/2280 (Key M)
3 x USB 3.1 Gen 2 - Type A (1 przód, 2 tył)
2 x Thunderbolt 3/USB-C 3.1 Gen 2 - Type C (1 z przodu, 1 z
tyłu) (jedno wejście do szybkiego ładowania)
1 x HDMI
1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45

Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa
sprzedawana osobno)
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
CISPR 24, ICES-003, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C,
AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, REACH, EN
62311, EN 300.440, China RoHS, EN 300 328, EN 301 489-1,
CISPR32/EN55032, KN32, KN35, AS/NZS 2772.2, EN 301 893,
IEC/EN/UL 60950-1, EN 301 489-3, EU RoHS, IEC/EN/UL
62368-1, EN 301 489-17, ARPANSA, Taiwan BSMI RoHS,
AS/NZS CISPR 32, VCCI 32

Zasilacz
DC 19 V
90 wat

Gwarancja ograniczona - 3 lata

11.7 cm
11.2 cm
3.8 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

35 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.