

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intel-r2208wf0zs-server-board-s2600wf0-no-lom-single-1300w-psu-up-to-8x-635cm-25inch-drives-p-242761.html>



INTEL R2208WF0ZS Server Board S2600WF0 No LOM Single 1300W PSU up to 8x 6.35cm 2.5inch drives

Cena brutto	7 861,21 zł
Cena netto	6 391,23 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3535762
Kod producenta	R2208WF0ZSR
Kod EAN	5032037151115

Opis produktu

Opis

Intel Server System R2208WF to zintegrowany system 2U wyposażony w płytę główną Intel Server Board S2600WF0 obsługującą osiem 2,5-calowych dysków typu hot-swap, 24 moduły DIMM i jeden nadmiarowy zasilacz o mocy 1300 W.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni wewnętrznych:

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Procesor / Chipset

CPU:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Gniazdo CPU:

Typ chipsetu:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

INTEL R2208WF0ZS Server Board S2600WF0 No LOM Single 1300W PSU up to 8x 6.35cm 2.5inch drives

Intel Server System R2208WF0ZSR - Serwer - montowany w stojaku - 2U - podwójny - bez CPU - RAM 0 GB - SATA - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - Gigabit Ethernet - monitor: brak

5032037151115

36 miesięcy w serwisie

Serwer

Montowany w stojaku - 2U

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Podwójny

4

8

8

Bez CPU

2

Możliwość upgrade'u

Socket P

Intel C624

0 GB

DDR4 SDRAM - ECC

DIMM 288-pin

24 (całkowita) / 24 (pusty)

Rejestrowana, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)

Brak HDD

RAID

Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Ilość kanałów:	10
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Praca w sieci	
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Cechy:	Zintegrowana BMC z IPMI
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 2 wewnętrzny 2,5" / 2xM.2 dzielone
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x4 3 (całkowity) / 3 (wolna) x PCIe 3.0 x8 2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x16
Interfejsy:	5 x USB 1 x LAN 2 x szeregowo
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x CPU Heatsink, przepływ powietrza, zespół standardowego panelu sterowania, zespół panelu przedniego I/O, 6 x wentylator systemu, 8 x miejsce na gniazdo DIMM, 2 x wspornik karty riser, 2 x 3-gniazdowe karty riser PCIe, 2-gniazdowa karta riser PCIe o niskim profilu, płyta tylna combo SAS/NVMe, 8 x nośnik beznarzędziowy dysku typu hot swap 2,5", Obudowa ze Skróconą Etykietą Pomocy umiejscowioną na osłonie górnej, Intel Server Board S2600WF0R, 2 x radiator procesora „NO CPU” - wkładka separująca Mylar
Dołączone przewody:	Kabel I2C Kabel mini SAS HD (2 szt.) Kabel zasilający
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Moc wyjściowa:	1300 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	43 cm
Głębokość:	71 cm
Wysokość:	8.74 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.