

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intel-server-barebone-r2224wftzsr-s2600wfttr-1xpsu-1300watt-3xhsbp-sasnvmc-combo-24x25inch-dual-10gbe-rj45-p-241192.html>



INTEL Server Barebone R2224WFTZSR S2600WFTR 1xPSU 1300Watt 3xHSBP SAS/NVMe Combo 24x2.5inch Dual 10GbE RJ45

Cena brutto	7 177,32 zł
Cena netto	5 835,22 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3506508
Kod producenta	R2224WFTZSR
Kod EAN	675901715089

Opis produktu

Opis

Intel Server System R2224WF to zintegrowany system 2U wyposażony w płytę główną Intel Server Board S2600WFT obsługującą osiem 2,5-calowych dysków hot-swap, podwójną sieć LAN 10-GbE, 24 moduły DIMM i jeden nadmiarowy zasilacz o mocy 1300 W.

Produkt:

Nazwa:

INTEL Server Barebone R2224WFTZSR S2600WFTR 1xPSU 1300Watt 3xHSBP SAS/NVMe Combo 24x2.5inch Dual 10GbE RJ45

Opis:

Intel Server System R2224WFTZSR - Serwer - montowany w stojaku - 2U - podwójny - bez CPU - RAM 0 GB - SATA - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - monitor: brak

0675901715089

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni wewnętrznych:

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Procesor / Chipset

CPU:

Max ilość procesorów:

Możliwość aktualizacji procesora:

Gniazdo CPU:

Typ chipsetu:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Serwer

Montowany w stojaku - 2U

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Podwójny

4

24

24

Bez CPU

2

Możliwość upgrade'u

Socket P

Intel C624

0 GB

DDR4 SDRAM - ECC

DIMM 288-pin

24 (całkowita) / 24 (pusty)

Cechy:	Rejestrowana, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Ilość kanałów:	10
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Praca w sieci	
Porty Ethernet:	2 x 10 Gigabit Ethernet
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	24 (całkowity) / 24 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5" 2 wewnętrzny 2,5" / 2xM.2 dzielone
Sloty:	6 (całkowity) / 6 (wolna) x PCIe 3.0 x8
Interfejsy:	5 x USB 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 2 x szeregowo
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x CPU Heatsink, przepływ powietrza, 6 x wentylator systemu, 2 x standardowy nośnik procesora, wkładka pusta wnęki zasilacza, Intel Server Board S2600WFT, 2 x wspornik karty riser, 2 x 3-gniazdowe karty riser PCIe, 2-gniazdowa karta riser PCIe o niskim profilu, 16 x zatyczka otworu DIMM, Obudowa ze Skróconą Etykietą Pomocy umiejscowioną na osłonie górnej, 2 x radiator procesora „NO CPU” - wkładka separująca Mylar, zespół uchwytu obudowy pamięci, 24 x wnęka napędu 2,5" wymennego podczas pracy z nośnikami napędów i zaślepkami, 3 x płyta tylna combo SAS/NVMe, 24 x nośnik beznarzędziowy napędu wymennego podczas pracy 2,5" Kabel I2C Kabel mini SAS HD (2 szt.) Kabel zasilający
Dołączone przewody:	
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Ilość zainstalowanych:	1
Moc wyjściowa:	1300 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wymiary i waga	
Szerokość:	43 cm
Głębokość:	71 cm
Wysokość:	8.74 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.