

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intel-ssd-670p-1tb-m2-80mm-pcie-30-x4-3d3-qlc-retail-single-pack-p-92187.html>



INTEL SSD 670P 1TB M.2 80mm PCIe 3.0 x4 3D3 QLC Retail Single Pack

Cena brutto	244,84 zł
Cena netto	199,06 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4139204
Kod producenta	SSDPEKNU010TZX1
Kod EAN	675901866767

Opis produktu

Opis

Zaawansowana technologia Intel QLC do codziennego korzystania z komputera i grania w gry.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajność, trwałość i pojemność**

Dysk Intel SSD 670p oferuje same zalety do codziennych zastosowań, zoptymalizowanej produktywności i grania w gry. Smukła konstrukcja M.2 jest wspomagana przez technologię QLC firmy Intel i doskonale nadaje się do notebooków, komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych.

- **Technologia Intel QLC 3D NAND**

Technologia Intel QLC oferuje wydajność, duże pojemności, jakość i niezawodność. Innowacyjna architektura bramek pływających ma ciasne, symetryczne warstwy i nie powoduje dodatkowego obciążenia komórek. Ponadto ta dynamiczna architektura zmienia konfigurację komórek, aby sprostać wymaganiom klientów w zakresie pojemności i wydajności pamięci masowej. Rezultatem jest pamięć masowa o dużej pojemności w przystępnej cenie, aby przyspieszyć wdrożenie dysków SSD.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Kodowanie sprzętu:

Algorytm kodowania:

Typ pamięci NAND:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wydajność

Wytrzymałość SSD:

Szybkość wewnętrzna danych:

Odczyt losowy 4 KB:

Zapis losowy 4KB:

INTEL SSD 670P 1TB M.2 80mm PCIe 3.0 x4 3D3 QLC Retail Single Pack

Intel Solid-State Drive 670p Series - Napęd stały - zaszyfrowany - 1 TB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - 256 bitów AES

0675901866767

60 miesięcy w serwisie

Napęd stały - wewnętrzny

1 TB

Tak

256 bitów AES

3 komórki czterostanowe (QLC)

M.2 2280

PCI Express 3.0 x4 (NVMe)

Smart Response Technology, zabezpieczenie danych end-to-end, Rapid Start Technology

22 mm

80 mm

370 TB

3500 MBps (odczyt) / 2500 MBps (zapis)

220000 IOPS

330000 IOPS

Niezawodność	
MTBF:	1 600 000 godziny
Błędy nienaprawialne:	1 na 10 ¹⁵
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatybilna Wnęka:	M.2 2280
Zasilanie	
Zużycie energii:	80 mW (aktywny) 25 mW (bezczynność)
Różne	
Rodzaj opakowania:	Do sprzedaży detalicznej
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	1000 g @ 0,5 ms
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	1500 g @ 0,5 ms
Odporność na drgania (podczas pracy):	2.17 g @ 5-700 Hz
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	3.13 g @ 5-800 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.