

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intellinet-24-port-gigabit-ethernet-switch-with-2-sfp-ports-24-x-101001000-mbps-rj45-ports-2-x-sfp-ieee-8023az-19inch-rackmount-p-97999.html>



INTELLINET 24-Port Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP Ports 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports + 2 x SFP IEEE 802.3az 19inch Rackmount

Cena brutto	586,76 zł
Cena netto	477,04 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2562532
Kod producenta	561044
Kod EAN	766623561044

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem optymalnej prędkości sieci
- Wyposażony w dwa sloty (SFP) na moduły GBIC
- Autokrosowanie MDIX na wszystkich portach RJ45 (auto uplink)
- Auto-negocjacja NWay
- Architektura przełączania w technologii Store and forward
- Tryby full/half duplex
- Zgodny ze specyfikacją IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
- Technologia ograniczania zużycia energii "Green Ethernet" deaktywuje nieużywane porty oraz dostosowuje poziom mocy na podstawie długości kabli
- Obsługa 802.3x flow control dla trybu full duplex oraz collision-based backpressure dla trybu half duplex
- Obsługa ramek Jumbo o wielkości do 9 kB
- Bufor pamięci 512 kB
- Tablica MAC adresów do 8K wpisów
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę
- Uchwyty montażowe 19"
- Obsługa adresów MAC z funkcją auto-learning oraz auto-aging

Produkt:

Nazwa:

INTELLINET 24-Port Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP Ports 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports + 2 x SFP IEEE 802.3az 19inch Rackmount

Opis:

Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet Switch with 2 SFP Ports, 24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports + 2 x SFP, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 19" Rackmount, Metal - Przełącznik - niezarządzalny - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack

EAN:

0766623561044

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 24 porty - niezarządzalny

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wykonanie:	Zdolność przełączania: 52 Gb/s
Wielkość tablicy adresów MAC:	8K wpisów
Cechy:	Sterowanie przepływem, autonegocjacja, zapamiętaj i przekaż, tryb półduplexu, tryb pełnego duplexu, Energy Efficient Ethernet, bufor pakietu 512KB
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	20 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class A
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	20.8 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-10 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.