

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/intellinet-wifi-access-point-range-extender-zewnetrzny-ac600-24ghz-5ghz-poe-p-98441.html>



INTELLINET WiFi Access point range extender zewnętrzny AC600 2.4GHz + 5GHz PoE

Cena brutto	346,01 zł
Cena netto	281,31 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2578698
Kod producenta	525824
Kod EAN	766623525824

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Zaawansowana technologia bezprzewodowa
- Odporny na warunki atmosferyczne oraz korozję
- Jednoczesna obsługa dwóch zakresów (2.4 GHz i 5 GHz) zapewnia dwukrotnie większą przepustowość
- Szyfrowanie WEP oraz WPA / WPA2
- Obsługuje WMM - priorytet przepustowości dla aplikacji multimedialnych
- Wydajne anteny, odkręcane, na złączu żeńskim RP-SMA
- Praca w trybach: access point, router, repeater oraz WISP (wireless ISP)
- Obsługa Wi-Fi Protected Setup (WPS) - funkcja, która za Ciebie zabezpieczy sieć bezprzewodową

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Procesor / Pamięć / Pamięć

RAM:

Pamięć flashowa:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Format kodowania linii:

Protokół komunikacyjny danych:

INTELLINET WiFi Access point range extender zewnętrzny
AC600 2.4GHz + 5GHz PoE

Intellinet High-Power Wireless AC600 Outdoor Access Point /
Repeater, 433 Mbps Wireless AC (5 GHz) + 150 Mbps Wireless
N (2.4 GHz), IP65, 28 dBm, Wireless Client Isolation, Passive
PoE, Wall- and Pole-mount - Punkt dostępu bezprzewodowego -
Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC power

0766623525824

24 miesiące

Punkt dostępu bezprzewodowego

Do stosowania na zewnątrz

42.8 cm

5.5 cm

5.5 cm

260 g

512 MB DDR2 SDRAM

64 MB

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

433 Mbps

128 QAM, DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK,
QPSK, 16 QAM, OFDM

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE
802.11ac

Metoda rozkładania widma:

Pasmo częstotliwości:

Wskaźniki statusu:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

OFDM, DSSS

2.4 GHz, 5 GHz

Zasilanie, poziom sygnału, WLAN, łącze/aktywność

Tryb powtarzania, obejście VPN, możliwość aktualizacji
firmwaru, możliwość montowania na ścianie, tryb WISP,
obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-
Fi Protected Setup (WPS), tryb statycznego adresu IP, przycisk
resetu, montowane na pręcie, tryb dynamiczne IP,
przepustowość PPPoE, obsługa pasywnego PoE

AES, 128-bit WEP, WEP 64-bit, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Zewnętrzna odłączalna

2

7 dBi

1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 (WAN / LAN)

2 x antena - RP-SMA

1 x 10Base-T - RJ-45 (WAN / LAN)

Montowane na pręcie, zestaw do montażu ściennego, 2 opaski
kablów

1 x kabel sieciowy

Certyfikat FCC Class A, ETSI, RoHS, IP65

PoE

Adapter mocy zewnętrznej

DC 24 V

7 wat

Sterowniki i programy użytkowe

Gwarancja ograniczona - 3 lata

-30 °C

70 °C

10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.