

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/kensington-md120u4-usb4-thunderbolt-4-portable-docking-station-p-223200.html>



KENSINGTON MD120U4 USB4 & Thunderbolt 4 Portable Docking Station

Cena brutto	727,44 zł
Cena netto	591,41 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46471543
Kod producenta	K32850WW
Kod EAN	85896328506

Opis produktu

Opis

Firma Kensington z dumą prezentuje pionierską innowację, jedną z pierwszych na rynku przenośnych stacji dokujących USB4. Stacja dokująca MD120U4 wykorzystuje pełną moc technologii USB4, w tym obsługę Dual 4K*, prędkość przesyłu do 40 Gb/s oraz zasilanie pass-through do 100 W - jest to rozwiązanie zaprojektowane do współpracy z wieloma urządzeniami i systemami operacyjnymi. To idealny wybór dla pracowników hybrydowych, którzy chcą podróżować z mniejszym obciążeniem i mniejszą ilością sprzętu, funkcja power pass-through eliminuje konieczność podróżowania z dodatkowym zasilaczem. Porty oferujące dużą wydajność minimalizują potrzebę stosowania dodatkowych adapterów. Zawiera 2 porty HDMI, 1 port USB-C, 2 porty USB-A i 1 port Ethernet 2,5 Gb/s, zapewniając wysoką produktywność w dowolnym miejscu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Uniwersalna kompatybilność**

Ta stacja dokująca z USB4 obsługuje wiele technologii, systemów operacyjnych i urządzeń. Należą do nich urządzenia wyposażone w USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 i USB-C 3.2 z systemem Windows, macOS, iOS i Samsung DeX.

- **Maksymalizacja jakości obrazu**

2 porty HDMI 2.1 zapewniają rozdzielczość do 8K przy 60 Hz w przypadku pojedynczego monitora i do 4K przy 120 Hz w przypadku dwóch monitorów.

- **Zasilanie pass-through o mocy do 100 W**

Podłącz zasilacz USB-C (o mocy 80 W lub większej) do stacji dokującej, aby zasilac laptopa za pomocą funkcji pass-through (urządzenie USB-C musi obsługiwać funkcję Power Delivery) lub zasilaj stację dokującą i podłączone urządzenia za pomocą baterii laptopa podczas podróży.

- **Wydajność portów**

Większa wydajność dzięki prędkości przesyłu do 40 Gb/s. Posiada 1 port USB-C 3.2 Gen 2 obsługujący transfer danych i zasilanie pass-through (ładowanie z mocą 5 V / 0.9 A przez port USB, ładowanie pass-through do 100 W), 2 porty USB-A 3.2 Gen 2 i 1 port Ethernet 2.5 Gb/s.

- **Elegancki, kompaktowy design**

Idealna dla pracowników hybrydowych - stacja dokująca mieści się w plecaku lub torbie, zapewniając efektywność pracy podczas podróży. Matowa, przyjemna w dotyku powłoka i powierzchnia z miękkiej tkaniny zapewniają ochronę, a jednocześnie wizualnie dopełniają miejsce pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

KENSINGTON MD120U4 USB4 & Thunderbolt 4 Portable Docking Station

Kensington MD120U4 - Stacja dokująca - USB-C / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 2 x HDMI - GigE, 2.5 GigE

0085896328506

24 miesiące

Stacja dokująca

10.1 cm

10.1 cm

2.29 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Waga:	190 g
Kolor obudowy: Video	Pantone black C
Szczegóły Maksymalnej Rozdzielczości:	8K - 60 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz) 4K - 120 Hz (Podwójny Wyświetlacz) 4K - 144 Hz (Pojedynczy Wyświetlacz)
Praca w sieci	
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x USB-A 3.2 Gen2 - USB 9 pin Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 2 with Power Delivery (100 W) - 24 pin USB-C 1 x sieć - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 2 x audio/wideo - HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x sieć - RJ-45
Różne	
Cechy:	Obsługuje podwójny monitor, USB-C Alt Mode, zasilanie 100 W (z przekazywaniem) Plug and Play, CB, IC, FCC, RoHS, ACCO RSL
Zgodność z normami:	
Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Windows 10 lub nowszy, Apple iPadOS 13 lub nowsza wersja, Apple macOS 11 lub nowsza wersja
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	20.1 cm
Głębokość transportowa:	12.3 cm
Wysokość transportowa:	4.1 cm
Waga transportowa:	430 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.