

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/kingston-1024gb-ssd-kc600-sata3-25inch-p-61620.html>

## KINGSTON 1024GB SSD KC600 SATA3 2.5inch



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>404,33 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>328,72 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3566595</b>         |
| Kod producenta   | <b>SKC600/1024G</b>    |
| Kod EAN          | <b>740617300116</b>    |

### Opis produktu

#### Opis

KC600 to dysk SSD firmy Kingston o wysokiej pojemności zaprojektowany tak, by zapewniał wyjątkowo dużą wydajność i optymalizację pod kątem szybkości reakcji. Zapewnia niezwykle szybkie uruchamianie systemu i aplikacji oraz przesyłanie danych. Dysk jest dostępny w zestawie zawierającym wszystkie akcesoria niezbędne do prostej instalacji w komputerze stacjonarnym lub notebooku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezwykła wydajność**

Zastosowanie technologii pamięci NAND 3D TLC pozwoliło na uzyskanie odczytu i zapisu danych z prędkością do 550/520MB/s.

- **Obsługa pełnego pakietu zabezpieczeń**

Zabezpiecz i chroń swoje dane dzięki samoszyfrującemu dysкови firmy Kingston.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

KINGSTON 1024GB SSD KC600 SATA3 2.5inch

Kingston KC600 - Napęd stały - zaszyfrowany - 1 TB - wewnętrzny - 2,5" - SATA 6Gb/s - 256 bitów AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption

0740617300116

60 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Kodowanie sprzętu:

Algorytm kodowania:

Typ pamięci NAND:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Wytrzymałość SSD:

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Maksymalny zapis losowy 4KB:

Maks. odczyt losowy 4KB:

Niezawodność

MTBF:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Napęd stały - wewnętrzny

1 TB

Tak

256 bitów AES

3D triple-level cell (TLC)

2,5"

SATA 6Gb/s

3D NAND Technology, eDrive, kontroler Silicon Motion SM2259

69.85 mm

100.1 mm

7 mm

40 g

600 TB

600 MBps (zewnętrzna)

550 MBps (odczyt) / 520 MBps (zapis)

80000 IOPS

90000 IOPS

1 000 000 godzin

1 x SATA 6 Gb/s - złącze 7 pin Serial ATA

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatybilna Wnęka:                        | 2,5"                                                                                  |
| Zasilanie                                  |                                                                                       |
| Zużycie energii:                           | 0.2 wat (przeciętna)<br>0.06 wat (bezczynność)<br>1.3 wat (odczyt)<br>3.2 wat (zapis) |
| Gwarancja producenta                       |                                                                                       |
| Obsługa i wsparcie:                        | Gwarancja ograniczona - 5 lat<br>Wsparcie techniczne                                  |
| Parametry środowiska                       |                                                                                       |
| Minimalna temperatura pracy:               | 0 °C                                                                                  |
| Maksymalna temperatura pracy:              | 70 °C                                                                                 |
| Min. temperatura przechowywania:           | -40 °C                                                                                |
| Maks. temperatura przechowywania:          | 85 °C                                                                                 |
| Odporność na drgania (podczas pracy):      | 2.17 g @ 7-800 Hz                                                                     |
| Odporność na drgania (w stanie spoczynku): | 20 g @ 10-2000 Hz                                                                     |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.