

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/kingston-16gb-3733mhz-ddr4-cl19-dimm-kit-of-2-fury-beast-rgb-p-60342.html>

KINGSTON 16GB 3733MHz DDR4 CL19 DIMM Kit of 2 FURY Beast RGB



Cena brutto	291,34 zł
Cena netto	236,86 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4245004
Kod producenta	KF437C19BBAK2/16
Kod EAN	740617318999

Opis produktu

Opis

Pamięć Kingston FURY Beast DDR4 RGB to potężny ładunek wydajności w stylowym opakowaniu. Efektowna stylistyka oraz płynne, olśniewające efekty podświetlenia RGB na całej długości modułu. Ta efektowna pamięć oferuje częstotliwość taktowania od 2666 MHz do 3733 MHz i opóźnienie na poziomie CL15-CL19. Chłodzenie pamięci FURY Beast DDR4 RGB zapewnia stylowy, niskoprofilowy radiator.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Konfigurowalne podświetlenie RGB o odważnej stylistyce**

Pamięć Beast DDR4 RGB to rozwiązanie, które pozwoli Ci na stylową modernizację Twojego stanowiska bojowego wraz z zapewnieniem większej wydajności i zachwycających, płynnych efektów RGB.

- **Technologia Kingston FURY Infrared Sync**

Efekty RGB są synchronizowane z wykorzystaniem opatentowanej technologii synchronizacji w podczerwieni firmy Kingston.

- **Obsługa profili Intel XMP**

Opracowano profile XMP (Intel Extreme Memory), które umożliwiają pełne wykorzystanie wydajności modułu pamięci.

Produkt:

Nazwa:

KINGSTON 16GB 3733MHz DDR4 CL19 DIMM Kit of 2 FURY Beast RGB

Opis:

Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - zestaw - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-pin - 3733 MHz / PC4-29800 - CL19 - 1.35 V - niebuforowana - bez ECC - czarny
0740617318999
Dożywotnia

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Pojemność:

16 GB: 2 x 8 GB

Sposób rozbudowy:

Standardowy

Szerokość:

133.35 mm

Głębokość:

7 mm

Wysokość:

41.24 mm

Pamięć

Typ:

DRAM zestaw pamięci

Technologia:

DDR4 SDRAM

Rodzaj obudowy:

DIMM 288-pin

Wysokość modułu (w calach):

1.62

Szybkość:

3733 MHz (PC4-29800)

Latency Timings:

CL19 (19-23-23)

Sprawdzenie integralności danych:

Bez ECC

Charakterystyka:

On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), podwójny kanał, Black PCB, niskoprofilowy rozpraszacz ciepła,

Konfiguracja modułów:

Architektura układów scalonych:

Napięcie:

Powłoka łączówki:

Wydajność RAM:

Różne

Kategoria koloru:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

16 banków, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), obsługa ASUS Aura Sync, obsługa MSI Mystic Light RGB, obsługa ASRock RGB LED, AMD Ryzen Ready, obsługa Gigabyte RGB Fusion 2.0, obsługa Kingston FURY CTRL, Technologia Synchronizacji Podczerwieni Kingston FURY, oświetlenie RGB z możliwością konfiguracji oraz agresywną stylizacją, niebuforowana

1024 x 64

X8

1.35 V

Złoto

SPD - 2400 MHz - 1.2 V - CL17 - 17-17-17

Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 3600 MHz - 1.35 V - CL17 - 17-21-21

Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 3733 MHz - 1.35 V - CL19 - 19-23-23

Czarny

Plug and Play, JEDEC

Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z produkcji/sprzedaży przez producenta) (Rosja - 10 lat)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.