

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/kingston-16gb-6000mts-ddr5-cl36-dimm-fury-beast-rgb-p-222293.html>



## KINGSTON 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast RGB

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>338,96 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>275,58 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>46137326</b>        |
| Kod producenta   | <b>KF560C36BBEA-16</b> |
| Kod EAN          | <b>740617330748</b>    |

### Opis produktu

#### Opis

Pamięć Kingston FURY Beast DDR4 RGB to potężny ładunek wydajności w stylowym opakowaniu. Efektowna stylistyka oraz płynne, olśniewające efekty podświetlenia RGB na całej długości modułu. Ta efektowna pamięć oferuje częstotliwość taktowania od 2666 MHz do 3733 MHz i opóźnienie na poziomie CL15-CL19. Chłodzenie pamięci FURY Beast DDR4 RGB zapewnia stylowy, niskoprofilowy radiator.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Konfigurowalne podświetlenie RGB o odważnej stylistyce**

Pamięć Beast DDR4 RGB to rozwiązanie, które pozwoli Ci na stylową modernizację Twojego stanowiska bojowego wraz z zapewnieniem większej wydajności i zachwycających, płynnych efektów RGB.

- **Technologia Kingston FURY Infrared Sync**

Efekty RGB są synchronizowane z wykorzystaniem opatentowanej technologii synchronizacji w podczerwieni firmy Kingston.

- **Obsługa profili Intel XMP**

Opracowano profile XMP (Intel Extreme Memory), które umożliwiają pełne wykorzystanie wydajności modułu pamięci.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

KINGSTON 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast RGB

Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - moduł - 16 GB - DIMM

288-pin - 6000 MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.35 V -

niebuforowana - on-die ECC - czarny

0740617330748

60 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Pojemność:

Sposób rozbudowy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Pamięć

Typ:

Technologia:

Rodzaj obudowy:

Wysokość modułu (w calach):

Szybkość:

Latency Timings:

Sprawdzenie integralności danych:

Charakterystyka:

16 GB

Standardowy

133.35 mm

7.11 mm

42.23 mm

DRAM moduł pamięci

DDR5 SDRAM

DIMM 288-pin

1.66

6000 MHz (PC5-48000)

CL36 (36-38-38)

On-die ECC

Radiator, Moduł Jednostronny, osiem rzędów, profile rozszerzone AMD do podkręcania (EXPO), niebuforowana

2048 x 64

2048 x 8

Konfiguracja modułów:

Architektura układów scalonych:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie:            | 1.35 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Powłoka łączówki:    | Złoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wydajność RAM:       | SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39<br>Profil rozszerzony AMD do podkręcania (EXPO) - 6000 MHz - 1.35 V - CL36 - 36-38-38<br>Profil rozszerzony AMD do podkręcania (EXPO) - 5600 MHz - 1.25 V - CL36 - 36-38-38<br>Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 6000 MHz - 1.35 V - CL36 - 36-38-38<br>Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5600 MHz - 1.25 V - CL36 - 36-38-38 |
| Różne                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kategoria koloru:    | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność z normami:  | UL 94 V-0, JEDEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gwarancja producenta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obsługa i wsparcie:  | Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z produkcji/sprzedaży przez producenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.