

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/kingston-2000gb-nv3-m2-2230-pcie-40-nvme-ssd-p-304832.html>

## KINGSTON 2000GB NV3 M.2 2230 PCIe 4.0 NVMe SSD



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>1 943,18 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>1 579,82 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>48063287</b>     |
| Kod producenta   | <b>SNV3SM3/2T0</b>  |
| Kod EAN          | <b>740617349979</b> |

### Opis produktu

#### Opis

Wewnętrzny dysk półprzewodnikowy Kingston NV3 o pojemności 2 TB zapewnia równowagę między szybkością a wytrzymałością, wyposażony w interfejs PCI Express 4.0 x4 (NVMe) zapewniający szybki transfer danych. Dzięki wewnętrznej szybkości transferu danych do 6000 MB/s i prędkości zapisu sięgającej 5000 MB/s zadania takie jak gry i edycja wideo w wysokiej rozdzielczości stają się płynnym doświadczeniem, umożliwiając wydajną pracę bez przerw. Dysk NV3, zaprojektowany w technologii 3D NAND, zapewnia wydajność i niezawodność, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań. Charakteryzuje się wytrzymałością na poziomie 640 TB, co gwarantuje długą żywotność w wymagających środowiskach. Kompaktowa obudowa M.2 2230 umożliwia łatwą integrację zarówno z komputerami stacjonarnymi, jak i laptopami, maksymalizując możliwości przechowywania danych bez poświęcania miejsca.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Szybkość**  
NV3 działa z wewnętrzną szybkością transmisji danych do 6000 MB/s, zwiększając wydajność w aplikacjach wymagających dużej ilości danych i wielozadaniowości.
- **Wytrzymałość**  
Dzięki wytrzymałości dysku SSD wynoszącej 640 TB, ten dysk wytrzymuje intensywne użytkowanie, co czyni go niezawodnym wyborem do wymagających zadań.
- **Kompaktowa konstrukcja**  
Konstrukcja M.2 2230 zapewnia wszechstronne opcje instalacji, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do nowoczesnych laptopów, jak i komputerów stacjonarnych.
- **Zakres temperatur**  
Dysk SSD został zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od 0°C do 70°C i wytrzymuje warunki przechowywania w temperaturze nawet -40°C, dzięki czemu może być używany w różnych środowiskach.
- **Technologia**  
Dzięki technologii 3D NAND ten dysk SSD zapewnia większą szybkość, wydajność i trwałość, gwarantując niezawodne przechowywanie danych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

KINGSTON 2000GB NV3 M.2 2230 PCIe 4.0 NVMe SSD  
Kingston NV3 - SSD - 2 TB - wewnętrzny - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)  
0740617349979  
60 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

SSD - wewnętrzny  
2 TB  
M.2 2230  
PCIe 4.0 x4 (NVMe)  
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe)  
22 mm  
30 mm  
2.3 mm  
2.8 g

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Wydajność                                  | 640 TB                                   |
| Wytrzymałość SSD:                          | 6000 MBps (odczyt) / 5000 MBps (zapis)   |
| Szybkość wewnętrzna danych:                |                                          |
| Niezawodność                               |                                          |
| MTBF:                                      | 2 miliony godzin                         |
| Rozszerzenie i łączność                    |                                          |
| Interfejsy:                                | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| Kompatybilna Wnęka:                        | M.2 2230                                 |
| Oprogramowanie & Wymagania systemowe       |                                          |
| Dołączone oprogramowanie:                  | Acronis Cloning                          |
| Gwarancja producenta                       |                                          |
| Obsługa i wsparcie:                        | Gwarancja ograniczona - 5 lat            |
| Parametry środowiska                       |                                          |
| Minimalna temperatura pracy:               | 0 °C                                     |
| Maksymalna temperatura pracy:              | 70 °C                                    |
| Min. temperatura przechowywania:           | -40 °C                                   |
| Maks. temperatura przechowywania:          | 85 °C                                    |
| Odporność na drgania (w stanie spoczynku): | 10 g @ 10-1000 Hz                        |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.