


Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/kingston-32gb-2666mhz-ddr4-ecc-reg-cl19-dimm-2rx4-hynix-d-idt-p-60973.html>

KINGSTON 32GB 2666MHz DDR4 ECC Reg CL19 DIMM 2Rx4 Hynix D IDT



Cena brutto	497,52 zł
Cena netto	404,49 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3886780
Kod producenta	KSM26RD4/32HDI
Kod EAN	740617308174

Opis produktu

Opis

Kingston Server Premier to uproszczona oferta modułów pamięci operacyjnej do serwerów, dostosowana do specyficznych wymagań klientów centrów przetwarzania danych i chmur, a także klientów biznesowych, integratorów systemów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Gwarancja zgodności**

Firma Kingston, gwarantując zgodność swoich pamięci dedykowanych dostarcza klientom produkty o najwyższej jakości, dostosowane do określonego komputera, w pełni przetestowane i zapewniające swoją legendarną niezawodność.

- **Niezmieniona jakość materiałów**

Klienci wybierający moduły Server Premier mogą liczyć na uzyskaną dzięki rygorystycznym testom niezawodność typową dla wszystkich rozwiązań firmy Kingston, a także na wydajność i wsparcie, które sprawiły, że produkty Kingston są preferowanymi pamięciami operacyjnymi w centrach przetwarzania danych na całym świecie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Pojemność:

Sposób rozbudowy:

Szerokość:

Wysokość:

Pamięć

Typ:

Technologia:

Rodzaj obudowy:

Wysokość modułu (w calach):

Szybkość:

Latency Timings:

Sprawdzenie integralności danych:

Charakterystyka:

Konfiguracja modułów:

KINGSTON 32GB 2666MHz DDR4 ECC Reg CL19 DIMM 2Rx4
Hynix D IDT

Kingston Server Premier - DDR4 - moduł - 32 GB - DIMM
288-pin - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - rejestrowana z
parzystością - ECC

0740617308174

60 miesięcy w serwisie

32 GB

Standardowy

133 mm

31.3 mm

DRAM moduł pamięci

DDR4 SDRAM

DIMM 288-pin

1.23

2666 MHz (PC4-21300)

CL19 (19-19-19)

ECC

Monitorowanie temperatury, dwustronny, On-Die Termination
(ODT), Serial Presence Detect (SPD), 16 banków, obsługa Data
Cyclic Redundancy Check (CRC), rejestrowana z parzystością
4096 x 72

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Architektura układów scalonych:

2048 x 4

Napięcie:

1.2 V

Powłoka łączówki:

Złoto

Różne

Zgodność z normami:

RoHS, JEDEC

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z produkcji/sprzedaży przez producenta) (Rosja - 10 lat)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.