

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/kingston-512gb-ssd-kc600-sata3-25inch-p-197366.html>

KINGSTON 512GB SSD KC600 SATA3 2.5inch



Cena brutto	631,00 zł
Cena netto	513,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3560941
Kod producenta	SKC600/512G
Kod EAN	740617300253

Opis produktu

Opis

Pamięci flash firmy Kingston zapewniają wysoką szybkość, dużą pojemność i imponującą wydajność. Pamięci flash firmy Kingston - to coś dla Ciebie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezwykła wydajność**

Zastosowanie technologii pamięci NAND 3D TLC pozwoliło na uzyskanie odczytu i zapisu danych ze znakomitą prędkością.

- **Pakiet pełnej ochrony**

Zabezpiecz i chroń swoje dane dzięki samoszyfrującemu dyskowi firmy Kingston.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

KINGSTON 512GB SSD KC600 SATA3 2.5inch
Kingston KC600 - SSD - zaszyfrowany - 512 GB - wewnętrzny -
2,5" - SATA 6Gb/s - 256 bitów AES - Self-Encrypting Drive
(SED), TCG Opal Encryption
0740617300253
60 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Kodowanie sprzętu:

Algorytm kodowania:

Typ pamięci NAND:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Cechy:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Wytrzymałość SSD:

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Maksymalny zapis losowy 4KB:

Maks. odczyt losowy 4KB:

Niezawodność

MTBF:

Rozszerzenie i łączność

Interfejsy:

Kompatybilna Wnęka:

Zasilanie

SSD - wewnętrzny
512 GB
Tak
256 bitów AES
3D triple-level cell (TLC)
2,5"
SATA 6Gb/s
3D NAND Technology, eDrive, kontroler Silicon Motion SM2259
69.85 mm
100.1 mm
7 mm
40 g

300 TB
600 MBps (zewnętrzna)
550 MBps (odczyt) / 520 MBps (zapis)
80000 IOPS
90000 IOPS

1 000 000 godzin

1 x SATA 6 Gb/s - złącze 7 pin Serial ATA
2,5"

Zużycie energii:

0.2 wat (przeciętna)
0.06 wat (bezczynność)
1.3 wat (odczyt)
3.2 wat (zapis)

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat
Wsparcie techniczne

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

70 °C

Min. temperatura przechowywania:

-40 °C

Maks. temperatura przechowywania:

85 °C

Odporność na drgania (podczas pracy):

2.17 g @ 7-800 Hz

Odporność na drgania (w stanie spoczynku):

20 g @ 10-2000 Hz

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.