

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-fiber-optic-patchcord-mm-lcupc-lcupc-duplex-2m-lszh-om4-50125-30mm-violet-p-214954.html>



## LANBERG fiber optic patchcord MM LC/UPC-LC/UPC duplex 2m LSZH om4 50/125 3.0mm violet

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>20,66 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>16,80 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>46047887</b>             |
| Kod producenta   | <b>FO-LULU-MD41-0020-VT</b> |
| Kod EAN          | <b>5901969433388</b>        |

### Opis produktu

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Produkt:                      |  |
| Nazwa:                        | LANBERG fiber optic patchcord MM LC/UPC-LC/UPC duplex 2m LSZH om4 50/125 3.0mm violet  |
| Opis:                         | Lanberg - Kabel krosowy - tryb LC/UPC wielomod. (M) do tryb LC/UPC wielomod. (M) - 2 m - 3 mm - światłowód - dupleks - 50 / 125 mikronów - OM4 - bezhalogenowe - fioletowy - dla P/N: FP-LCUP-MS41-0020-VT |
| EAN:                          | 5901969433388  |
| Gwarancja producenta:         | 24 miesiące w serwisie   |
| Ogólne                        |  |
| Rodzaj kabla sieciowego:      | Kabel krosowy - OM4  |
| Technologia:                  | Dupleks światłowód   |
| Typ włókna optycznego:        | Wielomodowy  |
| Materiał powłoki:             | Kabel typu LSZH odporny na temperaturę   |
| Średnica rdzenia / powłoki:   | 50 / 125 mikronów  |
| Cechy:                        | Bezhalogenowe, wąski bufor, włókno aramidowe, promień gięcia 7,5 mm  |
| Długość:                      | 2 m  |
| Średnica:                     | 3 mm   |
| Kolor:                        | Fioletowy  |
| Złącza                        |  |
| Złącze:                       | Tryb LC/UPC wielomod. - męski  |
| Złącze (Drugi Koniec):        | Tryb LC/UPC wielomod. - męski  |
| Różne                         |  |
| Zgodność z normami:           | RoHS, Directive 2011/65/EU, EN 50581:2012, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, Directive 2015/863/EU, IEC 62321-8:2017, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-7-2:2015                                     |
| Gwarancja producenta          |  |
| Obsługa i wsparcie:           | Gwarancja na 2 l.  |
| Parametry środowiska          |  |
| Minimalna temperatura pracy:  | -40 °C   |
| Maksymalna temperatura pracy: | 85 °C  |
| Informacja o kompatybilności  |  |
| Zaprojektowany dla:           | P/N: FP-LCUP-MS41-0020-VT  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---