

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-lcu5-11cu-0100-s-utp-drut-cu-kat-5e-100m-szary-cpr-fluke-passed-p-302145.html>



## LANBERG LCU5-11CU-0100-S UTP drut CU kat. 5e 100m szary CPR + Fluke passed

Cena brutto	<b>168,73 zł</b>
Cena netto	<b>137,18 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47809633</b>
Kod producenta	<b>LCU5-11CU-0100-S</b>
Kod EAN	<b>5901969446739</b>

### Opis produktu

#### Opis

Kabel Lanberg jest zaprojektowany tak, żeby zapewnić niezawodną łączność dzięki solidnej technologii UTP. Jego miedziane przewody gwarantują wydajność i trwałość, a grubość izolacji 0,55 mm i grubość przewodu 0,5 mm pomagają w skutecznym przesyłaniu sygnału. Dzięki izolacji HDPE o grubości 0,9 mm i solidnej konstrukcji ten kabel luzem skutecznie zaspokaja potrzeby sieciowe. Obsługuje częstotliwości do 100 MHz, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w kategorii CAT 5/5e. Zgodność z wieloma normami, w tym EAC i CPR, podkreśla jego niezawodność i zgodność z protokołami bezpieczeństwa.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna konstrukcja**

Kabel posiada miedziane przewody i solidną konstrukcję, co zwiększa jego wydajność i trwałość, zapewniając niezawodne połączenia sieciowe.

- **Obsługa wysokich częstotliwości**

Przewód został przetestowany pod kątem obsługi częstotliwości do 100 MHz, co zapewnia optymalną transmisję danych w środowiskach CAT 5/5e.

- **Trwałe materiały**

Kabel ten, wykonany z płaszczem z PVC i izolacją z HDPE, jest odporny na warunki środowiskowe i zachowuje swoją wydajność.

Produkt:

Nazwa:

LANBERG LCU5-11CU-0100-S UTP drut CU kat. 5e 100m szary  
CPR + Fluke passed

Opis:

Lanberg - Zwój kabla - 100 m - 5.2 mm - UTP - CAT 5/5e -  
trwały - szary  
5901969446739

EAN:

Reklamacje:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Zwój kabla - CAT 5/5e

Technologia:

Skrętka nieekranowana (UTP)

Materiał powłoki:

PVC

Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):

24

Cechy:

Trwały, zaliczenie testu Fluke, przewody miedziane, 0,55 mm grubość izolacji, grubość przewodnika 0,5 mm, izolacja HDPE 0,9 mm

Długość kabla:

100 m

Średnica:

5.2 mm

Kolor:

Szary

Różne

Zgodność z normami:

EAC, EN 50575:2014, CPR, UKCA, FCA - do 100 MHz

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja na 2 l.

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.