

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-nc-1200-wi-lanberg-adapter-nano-usb-wifi-300mbps-867mbps-p-58618.html>



LANBERG NC-1200-WI Lanberg Adapter NANO USB WiFi 300MBPS/ 867MBPS

Cena brutto	58,86 zł
Cena netto	47,85 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3765557
Kod producenta	NC-1200-WI
Kod EAN	5901969421583

Opis produktu

Karta bezprzewodowa AC1200, mini USB 3.0 Lanberg została zaprojektowana dla użytkowników, którzy oczekują o wiele większej wydajności, prędkości i stabilności.

Karta sprawdzi się we współpracy z routerami, punktami dostępowymi oraz repeaterami. Niezwykle małe, kompaktowe rozmiary zapewniają mobilność urządzenia. Wbudowane 2 wewnętrzne anteny dedykują adapter do jego stosowania z urządzeniami nadawczymi znajdującymi się w bliskim zasięgu optycznym.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Wsparcie dla częstotliwości 5 GHz, która pozwala uzyskać kilkukrotnie większe prędkości niż standard N
- Wieloantenowa transmisja (MIMO) zwiększa przepustowość sieci
- Łatwa w instalacji i konfiguracji karta wraz z dołączonymi sterownikami na CD
- Obsługa szyfrowania WEP, WPA, WPA2
- Większa ilość dostępnych kanałów
- Szersze wykorzystania pasma
- Kilkukrotnie większa prędkość połączenia w stosunku do 802.11n
- Mniej zaszumione pasmo przez sąsiednie urządzenia mobilne oraz gospodarstwa domowego

Produkt:

Nazwa:

LANBERG NC-1200-WI Lanberg Adapter NANO USB WiFi
300MBPS/ 867MBPS

Opis:

Lanberg NC-1200-WI - Adapter sieciowy - USB 3.0 - 802.11ac
5901969421583

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Adapter sieciowy

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Typ interfejsu (szyny):

SuperSpeed USB 3.0

Praca w sieci

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Wykonanie:

Maksymalna przepustowość (2,4 GHz): 300 Mb/s

Pasma częstotliwości:

Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s

Cechy:

2.4 GHz, 5 GHz
USB z zasilaniem, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), tryb Ad-Hoc, technologia 2T2R MIMO, agregacja ramy
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac

Zgodność z normami:

Antena

Wewnętrzna

Antena:

2

Ilość anten:

Poziom uzyskany:	2 dBi
Procesor / Pamięć	
Procesor:	Realtek Semiconductor RTL8812BU
Różne	
Algorytm kodowania:	AES, 128-bit WEP, WEP 64-bit, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X 10.9 lub nowsza, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 2.6.24 lub nowsza wersja
Wymiary i waga	
Szerokość:	1.65 cm
Głębokość:	3.75 cm
Wysokość:	0.73 cm
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.