

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-patchcord-cat6-utp-3m-red-10-pack-p-267259.html>



LANBERG Patchcord Cat.6 UTP 3m red 10-pack

Cena brutto	37,23 zł
Cena netto	30,27 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46308423
Kod producenta	PCU6-20CC-0300-R
Kod EAN	5901969436112

Opis produktu

Opis

Patch cord Lanberg to doskonałe rozwiązanie dla każdej sieci komputerowej. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i precyzyjnemu wykonaniu, Lanberg oferuje patch cordy, które zapewniają szybkie, stabilne i niezawodne połączenie.

Produkt ten jest kompatybilny z różnymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, przełączniki, serwery czy komputery, co pozwala na jego wszechstronne zastosowanie. Wykorzystując patch cord Lanberg, możesz liczyć na bezproblemowe działanie, niezależnie od tego, czy jest to domowe biuro, czy rozległa korporacyjna sieć.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Kategoria teleinformatyczna: 6
- Żyły: CCA
- Powłoka: PVC

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Ilość w opakowaniu:

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Materiał powłoki:

Znormalizowany system średnic drutów i linek (AWG):

Cechy:

Długość:

Średnica:

Kolor:

Złącza

Złącze:

Złącze (Drugi Koniec):

Różne

Zgodność z normami:

LANBERG Patchcord Cat.6 UTP 3m red 10-pack

Lanberg - Kabel krosowy - RJ-45 (M) do RJ-45 (M) - 3 m - 5.4 mm - UTP - CAT 6 - odlewany, okrągły, bez wystających elementów, nieruchomy - czerwony, RAL 3017 (pakiet 10) 5901969436112

24 miesiące w serwisie

10 (specyfikacje dotyczą jednego produktu)

Kabel krosowy - CAT 6

Skrętka nieekranowana (UTP)

PVC

26

Odlewany, okrągły, bez wystających elementów, nieruchomy, zaliczenie testu Fluke, przewodniki z drutu miedzianego owiniętego aluminium (CCA), do 10 Gb/s, izolacja 0,8 mm HDPE

3 m

5.4 mm

Czerwony, RAL 3017

RJ-45 - męski

RJ-45 - męski

ISO/IEC 11801 Class D, EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, EN 55032:2015, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, ANSI/TIA/EIA 568-B, IEC 62321-1:2013, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-7-1:2015, EN 55035:2017, IEC 62321-8:2017, RoHS 2015/863/EU, IEC 62321-7-2:2015, IEC 62321-6:2013 - do 250 MHz

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.