

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-patchcord-swiatlowodowy-sm-sc/apc-lc/apc-duplex-30mm-lszh-g657a1-1m-zolty-p-301594.html>



LANBERG Patchcord Światłowodowy SM SC/APC- LC/APC Duplex 3.0mm LSZH G657A1 1M Żółty

Cena brutto	11,26 zł
Cena netto	9,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47109069
Kod producenta	FO-SALA-SD11-0010-YE
Kod EAN	5901969440010

Opis produktu

Opis

Kabel krosowy Lanberg FO-SALA-SD11-0010-Y został zaprojektowany w celu zapewnienia wydajności w sieciach światłowodowych. Ten jednomodowy kabel duplexowy posiada LC/APC po lewej i SC/APC po prawej stronie, zapewniając wydajną transmisję danych przy minimalnych stratach. Dzięki promieniowi gięcia wynoszącemu 10 mm i tłumienności wtrąceń poniżej 0,20 dB, kabel ten zachowuje doskonałą wydajność nawet w ciasnych przestrzeniach. Charakteryzuje się również stratami odbiciowymi na poziomie ponad 60 dB, dzięki czemu nadaje się do szeregu zastosowań w środowiskach komercyjnych.

Zbudowany z płaszczu o niskiej emisji dymu i zerowej zawartości halogenu (LSZH), kabel ten zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa w środowiskach, w których kluczowa jest niska toksyczność. Jest on zgodny z wieloma międzynarodowymi normami, w tym RoHS i różnymi normami IEC, dzięki czemu spełnia standardy jakości. Kabel działa skutecznie w zakresie temperatur od -40°C do 85°C, dzięki czemu jest niezawodny w różnych warunkach klimatycznych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajność**

Ten światłowodowy kabel krosowy jest wyposażony w złącza LC/APC i SC/APC, umożliwiające wydajną transmisję danych przy minimalnych stratach. Niskie straty wtrąceń poniżej 0,20 dB zapewniają wydajność niezbędną dla niezawodności sieci.

- **Elastyczna instalacja**

Dzięki promieniowi gięcia wynoszącemu 10 mm, kabel ten może być instalowany w ciasnych przestrzeniach bez obawy o uszkodzenie lub pogorszenie wydajności.

- **Zgodność z normami bezpieczeństwa**

Płaszcz kabla jest wykonany z materiału Low Smoke Zero Halogen (LSZH), zapewniającego bezpieczeństwo poprzez redukcję toksycznego dymu podczas spalania, odpowiedniego do instalacji wewnętrznych.

- **Solidny zakres temperatur**

Kabel działa wydajnie w środowiskach o temperaturze od -40°C do 85°C, jest trwały i odpowiedni do różnych warunków klimatycznych, zapewniając stałą wydajność.

- **Wysokie standardy jakości**

Zgodny z kilkoma międzynarodowymi normami, takimi jak RoHS i IEC, ten światłowodowy kabel krosowy spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

LANBERG Patchcord Światłowodowy SM SC/APC-LC/APC Duplex
3.0mm LSZH G657A1 1M Żółty

Lanberg - Kabel krosowy - LC/APC pojedynczy-tryb (M) do
SC/APC pojedynczy-tryb (M) - 1 m - 1 m - 3 mm - światłowód -
dupleks - 9 / 125 mikronów - G.657.A1 - bezhalogenowe - żółty
5901969440010

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Typ włókna optycznego:

Materiał powłoki:

Średnica rdzenia / powłoki:

Cechy:

Długość kabla:

Długość:

Średnica:

Kolor:

Złącza

Złącze:

Złącze (Drugi Koniec):

Różne

Zgodność z normami:

Kabel krosowy - G.657.A1

Dupleks światłowód

Jednomodowy

Kabel typu LSZH odporny na temperaturę

9 / 125 mikronów

Bezhalogenowe, promień zgięcia 10 mm, strata na wejściu 60 dB

1 m

1 m

3 mm

Żółty

LC/APC pojedynczy-tryb - męski

SC/APC pojedynczy-tryb - męski

EN 50581:2012, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-8:2017, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, IEC 62321-7-2:2015

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Gwarancja na 2 l.

-40 °C

85 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.