

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-pigtail-swiatlowodowy-sm-e2000apc-es-a1-2m-p-253352.html>



LANBERG Pigtail światłowodowy SM E2000/APC ES A1 2m

Cena brutto	21,17 zł
Cena netto	17,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46308536
Kod producenta	FP-E200-SE11-0030-YE
Kod EAN	5901969433548

Opis produktu

Opis

Pigtail światłowodowy SM OS2 wyposażony w złącze E2000/APC.

Pigtail jednomodowy o średnicy włókna 9/125, zakończony złączem o standardzie polerowania APC (Angled Physical Contact) oraz wykonany z powłoki LSZH (Low Smoke Zero Halogen). W pigtailu zastosowano standard włókna G657A1, konstrukcja budowy pigtaila Easy Strip.

Pigtail wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LANBERG Pigtail światłowodowy SM E2000/APC ES A1 2m
Lanberg - Przewód elastyczny wielożyłowy - jednożyłowość E2000/APC (M) - 2 m - 0.9 mm - światłowód - 9 / 125 mikronów - G.657.A1/OS2 - bezhalogenowe, łatwa konstrukcja paska - żółty

5901969433548

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Typ włókna optycznego:

Materiał powłoki:

Średnica rdzenia / powłoki:

Cechy:

Przewód elastyczny wielożyłowy - G.657.A1/OS2

Światłowód

Jednomodowy

Kabel typu LSZH odporny na temperaturę

9 / 125 mikronów

Bezhalogenowe, łatwa konstrukcja paska, promień zgięcia 10 mm, strata przy zwrocie > 60 dB, strata na wejściu

2 m

0.9 mm

Żółty

Długość:

Średnica:

Kolor:

Złącza

Złącze:

Różne

Jednożyłowość E2000/APC - męski

Zgodność z normami:

EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, RoHS 2015/863/EU

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-40 °C

Maksymalna temperatura pracy:

85 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.