

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-pigtail-swiatlowodowy-sm-lc-apc-es-a1-2m-p-289493.html>

LANBERG Pigtail światłowodowy SM LC/APC ES A1 2m



Cena brutto	3,08 zł
Cena netto	2,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46308537
Kod producenta	FP-LCAP-SE11-0020-YE
Kod EAN	5901969433487

Opis produktu

Opis

Pigtail światłowodowy SM OS2 wyposażony w złącze LC/APC.

Pigtail jednomodowy o średnicy włókna 9/125, zakończony złączem o standardzie polerowania APC (Angled Physical Contact) oraz wykonany z powłoki LSZH (Low Smoke Zero Halogen). W pigtailu zastosowano standard włókna G657A1, konstrukcja budowy pigtaila Easy Strip.

Pigtail wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LANBERG Pigtail światłowodowy SM LC/APC ES A1 2m
Lanberg - Przewód elastyczny wielożyłowy - LC/APC pojedynczy-tryb (M) - 2 m - 0.9 mm - światłowód - 9 / 125 mikronów - 0 - 20 db - bezhalogenowe, łatwe ściąganie izolacji - żółty
5901969433487
24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj kabla sieciowego:

Technologia:

Typ włókna optycznego:

Materiał powłoki:

Średnica rdzenia / powłoki:

Tłumienność:

Cechy:

Przewód elastyczny wielożyłowy

Światłowód

Jednomodowy

Kabel typu LSZH odporny na temperaturę

9 / 125 mikronów

0 - 20 db

Bezhalogenowe, łatwe ściąganie izolacji, strata przy zwrocie > 60 dB

2 m

0.9 mm

Żółty

LC/APC pojedynczy-tryb - męski

Długość:

Średnica:

Kolor:

Złącza

Złącze:

Różne

Zgodność z normami:

RoHS, 2011/65/EU, Directive 2015/863/EU, EN 50581:2012, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

-40 °C

Maksymalna temperatura pracy:

85 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.