

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-power-distribution-unit-pdu-19-1u-16a-9-schuko-3m-black-p-203927.html>

LANBERG power distribution unit PDU 19 1U 16A 9 schuko 3m black



Cena brutto	86,65 zł
Cena netto	70,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3904900
Kod producenta	PDU-09F-0300-BK
Kod EAN	5901969428261

Opis produktu

Opis

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony.

Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz dodatkowe zabezpieczenie - przesłonę torów prądowych mającą na celu ochronę użytkownika.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Produkt:

Nazwa:

LANBERG power distribution unit PDU 19 1U 16A 9 schuko 3m black

Opis:

Lanberg PDU-09F-0300-BK - Zabezpieczenie przed przepięciem (montowany w stojaku) - AC 220-250 V - 4000 wat - 1 faza - złącza wyjściowe: 9 - 1U - 19" - 3 m przewód - czarny
5901969428261

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zabezpieczenie przed przepięciem - montowany w stojaku

Wysokość (jednostek w stojaku):

1U

Rozmiar stojaka:

19"

Długość sznura:

3 m

Kolor:

Czarny

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 220-250 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz

Instalacja wejściowa:

1 faza

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie CEE 7/4

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

9 x zasilanie Typ F

Napięcie wyjściowe:

AC 220-250 V 50/60 Hz

Maksymalne natężenie prądu:

16 A

Zasilanie:

4000 wat

Eliminowanie zakłóceń:

Tak

Zabezpieczenie obwodu:

Bezpiecznik, odcięcie obwodu

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający - zintegrowany - 3 m

Charakterystyka:

Wyłącznik, kontrolka LED, orientacja pozioma, ochrona

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:	nadprądowa, ochrona przed przeciążeniem, orientacja pozioma, z uziemieniem, wtyczka kątowna, obudowa aluminiowa
Parametry środowiska	EMC, RoHS, DIN 49441, LVD, VDE 0620-1
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 90%
Wymiary i waga	
Szerokość:	43 cm
Głębokość:	4.5 cm
Wysokość:	4.445 cm
Waga:	1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.