

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-switch-dsp2-1005-12v-5-port-1gbps-12v-p-218403.html>



LANBERG switch DSP2-1005-12V 5-port 1Gbps 12v

Cena brutto	64,06 zł
Cena netto	52,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3905068
Kod producenta	DSP2-1005-12V
Kod EAN	5901969424164

Opis produktu

Opis

Lanberg DSP2-1005 to niewielkich rozmiarów niezarządzalny desktopowy przełącznik, wyposażony w 5 portów Gigabit Ethernet. Przełącznik Lanberg to gwarancja połączenia wysokiej jakości, automatyzacji i szeregu funkcjonalności, zapewniających działanie urządzenia bez nadmierowej ingerencji użytkownika.

Switch Lanberg idealnie sprawdza się w domowych warunkach, dzięki bardzo małym rozmiarom oraz zastosowaniu pasywnego chłodzenia. Przełącznik zapewnia też odpowiednią wydajność, spełniającą wymagania stawiane przez użytkowników w segmencie przełączników.

Funkcja automatycznego rozpoznawania i adaptacji do typu podłączanego kabla sieciowego (prostego lub skrosowanego), eliminuje konieczność stosowania tylko jednego rodzaju okablowania, jak również portów typu uplink, pozwalając na jednoczesną redukcję niepotrzebnych kosztów. Przełącznik wspiera tryb half-duplex oraz full duplex dla połączeń między urządzeniami. Funkcja Flow control pozwala za to, na kontrolę przepływu danych unikając w ten sposób zatoru na porcie w przypadku, gdy jedno z urządzeń odbiorczych nie jest w stanie odebrać wystarczającej ilości otrzymywanych danych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Plug-and-play - urządzenie nie wymagające jakiegokolwiek dodatkowej konfiguracji
- Wsparcie funkcjonalności MDI/MDIX, MAC-learning, MAC-aging
- Pasywne chłodzenie zapewniające cichą pracę przełącznika
- Otwory do montażu naściennego

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LANBERG switch DSP2-1005-12V 5-port 1Gbps 12v

Lanberg DSP2-1005-12V - Przełącznik - niezarządzalny - 5 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany na ścianie - AC 100 - 240 V

5901969424164

24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Cechy:

Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny

Stacjonarny, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

5 x 10/100/1000

Przepustowość przełączania: 10 Gb/s

2K wpisów

Sterowanie przepływem, autonegociacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), zapamiętaj i przekaz, tryb półduplexu, tryb pełnego duplexu, możliwość montowania na ścianie, plastikowa obudowa, Back Pressure Support, obsługa pasywnego PoE, poznawanie adresu MAC, starzenie się adresu MAC

Zgodność z normami:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Procesor:	1 x MediaTek MT7530D
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	5 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Moc wyjściowa:	12 V - 0.5 A
Wymagane napięcie:	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	2.64 wat
Różne	
Zgodność z normami:	Plug and Play, RoHS, WEEE
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.3 cm
Głębokość:	6.57 cm
Wysokość:	2.23 cm
Waga:	140 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 85%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.