

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lanberg-switch-rack-10inch19inch-16-port-1gb-rsge-16-unmanaged-p-93331.html>

LANBERG switch rack 10inch/19inch 16-port 1GB RSGE-16 unmanaged



Cena brutto	206,23 zł
Cena netto	167,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4105703
Kod producenta	RSGE-16
Kod EAN	5901969429015

Opis produktu

Przełącznik jest nieodzownym urządzeniem aktywnym w każdej strukturze sieciowej, wykorzystującej transmisję poprzez okablowanie strukturalne. RSGE-16 jest dedykowany do wszelkich instalacji: domowych, firmowych, niskoprądowych, monitoringowych, IP, VoIP, sieci telewizji kablowych. Jego odpowiednia obudowa oraz dołączone uchwyty pozwalają na montaż w szafach serwerowych, udostępnione funkcje umożliwiają na wszechstronne wykorzystanie w dowolnych konfiguracjach, użyta magistrala jak i mikroukład zapewniają szybkość w standardzie Gigabit Ethernet. Wszystko to czyni go dedykowanym do stosowania w wymagających i rozległych sieciach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Tryb Extend do 250 metrów**

Standardowe switche zgodnie ze standardem zapewniają możliwość pracy urządzeń w odległości do 100 m na jednym odcinku kabla. Jednakże czasem okazuje się, że ze względu na rozległą sieć szkieletową oraz złożone środowisko, podczas opracowywania okablowania i sieci wymagane jest niestandardowe rozwiązanie, które wykracza poza standard. W przypadku rozwiązań monitoringowych jest to dość często występujący problem, najczęściej wynikający ze zbyt dużej odległości między urządzeniem dystrybucyjnym a urządzeniem końcowym. Przełącznik Lanberg posiada funkcję umożliwiającą transmisję danych do 250 m na jednym odcinku kabla. Wystarczy przełączyć przycisk na pozycję "Extend 250 m" na obudowie, aby zapewnić działanie na dłuższym odcinku. Rozwiązanie zostało wprowadzone z myślą o systemach monitoringu oraz IP jak i kontroli dostępu, szczególnie jeśli urządzenia końcowe znajdują się na zewnątrz bez możliwości instalacji dodatkowych punktów dystrybucyjnych sieci.

- **Funkcja separacji portów**

VLAN jest to funkcja z szerokim wachlarzem możliwości, od wydzielenia lub łączenia kilku logicznych sieci w ramach innej, większej sieci fizycznej po separację portów między sobą. Funkcja ta jest głównie stosowana w konfigurowalnych przełącznikach, jednak jest rzadko spotykana w budżetowych, a tym bardziej w niezarządzalnych rozwiązaniach. Przełącznik Lanberg posiada funkcję umożliwiającą odseparowanie wszystkich standardowych portów między sobą, jednocześnie umożliwiając transmisję każdemu z nich tylko z portami typu Uplink. Wystarczy przełączyć przycisk na pozycję "VLAN" na obudowie, aby zapewnić separację portów. Rozwiązanie zostało wprowadzone z myślą o zapewnieniu skutecznej ochrony urządzeń w systemach monitoringu, alarmu oraz kontroli dostępu. Szczególnie tam, gdzie bezpieczeństwo zawsze stoi na 1 miejscu.

- **Ochrona przeciwprzepięciowa**

Sam przełącznik, jak i urządzenia do niego podłączone, są wielokrotnie narażane na różne zagrożenia, w tym na wyładowania prądu, które mogą przepływać zarówno przez kable zasilające, jak i sieciowe. Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń, jak i ich użytkowników, Lanberg wyposażył przełącznik w zintegrowany układ ochronny przeciw wyładowaniom, zapewniający zabezpieczenie wszystkim portom, skutecznie zmniejszając ich uszkodzenia z powodu gwałtownego wzrostu napięcia. W standardowych warunkach praca w sieci będzie odbywać się dalej bez zakłóceń, switch będzie kontynuował pracę bez jakichkolwiek przerw, a użytkownik zyskuje bezpieczeństwo pracy urządzenia, jak i infrastruktury.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LANBERG switch rack 10inch/19inch 16-port 1GB RSGE-16 unmanaged

Lanberg RSGE-16 - Przełącznik - niezarządzalny - 16 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany w szafie rack

EAN:	5901969429015
Gwarancja producenta:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 16 porty - niezarządzalny
Rodzaj obudowy:	Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	16 x 10/100/1000
Wykonanie:	Przepustowość przełączania: 32 Gb/s
Wielkość tablicy adresów MAC:	8K wpisów
Cechy:	Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, 2KV ESD Protector
Zgodność z normami:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	16 x 1000Base-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	9.6 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Zgodność z normami:	RoHS, IP20
Wymiary i waga	
Waga:	840 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.