

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/legrand-310172-ups-legrand-daker-dk-plus-3000va-p-263997.html>



LEGRAND 310172 UPS Legrand Daker DK Plus 3000VA

Cena brutto	5 839,46 zł
Cena netto	4 747,53 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3657608
Kod producenta	310172
Kod EAN	3414970826947

Opis produktu

Opis

UPS Daker DK Plus to zasilacz online o podwójnej konwersji, do użycia w konfiguracji wolnostojącej lub w szafie rack 19". Na ekranie LCD wyświetlane są główne parametry systemu oraz stan zasilacza UPS, w tym poziom naładowania akumulatora, pomiary i informacje o alarmach lub usterkach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS
- Topologia online o podwójnej konwersji
- Graficzny interfejs przyjazny dla użytkownika
- Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania
- Inteligentny system zarządzania bateriami
- Wbudowany automatyczny bypass

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LEGRAND 310172 UPS Legrand Daker DK Plus 3000VA
Legrand DAKER DK Plus 3000 - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 230 V - 2700 wat - 3000 VA - 1 faza - 9 Ah - RS-232, USB - 2U - 19"
3414970826947
24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Rozmiar stojaka:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Instalacja wejściowa:

Wymagana częstotliwość:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Współczynnik zawartości harmoniczných (THD):

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Praca w sieci

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
2U
19"

On-line
AC 230 V
AC 176 - 280 V
50/60 Hz $\pm$ 0.1%
1 faza
50 - 60 Hz $\pm$ 5%
AC 230 V $\pm$ 1% - 50/60 Hz
2700 wat / 3000 VA
Sinusoida
92%
0.99
3 %

6
Kwasowo-ołowiowy
12 V
9 Ah

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Protokół zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

RS-232, USB

SNMP

1 x obsługa (RS-232)

1 x obsługa (USB)

1 x EPO (emergency power off)

Różne

Charakterystyka:

Odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, wskaźniki

LED, ekran odwracany, topologia VFI-SS-111 online

IP21, EN 62040-2, EN 62040-3, EN 62040-1

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Emisja dźwięku:

50 dBA

Wymiary i waga

Szerokość:

44 cm

Głębokość:

60 cm

Wysokość:

8.8 cm

Waga:

30 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.