

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/legrand-310180-ups-keor-sp-600-4xiec-p-360457.html>

LEGRAND 310180 UPS KEOR SP 600 4xIEC



Cena brutto	448,08 zł
Cena netto	364,29 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3749649
Kod producenta	310180

Opis produktu

Opis

Keor SP jest wykonany w technologii Line Interactive. Posiada również wbudowany AVR. Dedykowany jest dla małych firm głównie w zakresie zachowania bezpieczeństwa przechowywanych danych. Ze względu na posiadanie wielu typów gniazd jest idealnym rozwiązaniem do biura lub zasilania niezbędnych w małej firmie urządzeń takich jak kasa fiskalna czy terminal płatniczy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- UPS Keor SP Line Interactive
- 3 kolorowy wskaźnik diodowy
- Przycisk wyłączenia sygnałów dźwiękowych
- Wbudowany AVR (automatyczny stabilizator napięcia)
- Złącze USB
- Ładowarka USB
- Dostępne gniazda wyjściowe w standardzie IEC, SHK, FR

Produkt:

Nazwa:

LEGRAND 310180 UPS KEOR SP 600 4xIEC

Opis:

Legrand Keor SP - UPS - AC 230 V - 360 wat - 600 VA - USB - złącza wyjściowe: 4

EAN:

3414971231979

Reklamacje:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 170 - 290 V

Częstotliwość wyjściowa:

50 - 60 Hz \pm 1Hz

Margines napięcia wejściowego:

\pm 10%

Wymagana częstotliwość:

50 - 60 Hz \pm 5Hz

Złącza wejściowe:

1

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

4 x złącze IEC

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V \pm 10% - 50 - 60 Hz

Zasilanie:

360 wat / 600 VA

Kształt fali wyjściowej:

Sinusoida

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

USB

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Różne

Charakterystyka:

Przycisk "wycisz", wskaźniki LED, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

Zgodność z normami:

EN 62040-2, EN 62040-1

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	12 cm
Głębokość:	33 cm
Wysokość:	13.8 cm
Waga:	5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.