

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-4x30m86918-lenovo-preferred-pro-ii-usb-keyboard-black-arabic-us-euro-successor-73p5256-p-265966.html>



LENOVO 4X30M86918 Lenovo Preferred Pro II USB Keyboard-Black Arabic U.S. EURO successor 73P5256

Cena brutto	180,04 zł
Cena netto	146,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2803181
Kod producenta	4X30M86918
Kod EAN	191200574931

Opis produktu

Opis

Klawiatura USB Preferred Pro II jest bardzo podobna do tych, które są standardowo dostarczane z systemami stacjonarnymi ThinkCenter. Jest również kompatybilna z systemami notebooków ThinkStation i ThinkPad z obsługą USB oraz stacjami dokującymi.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Gumowana powłoka podpórki pod nadgarstki zapewnia miękką powierzchnię podparcia dla wygody użytkownika
- Trzy diody LED trybu pracy umieszczone w prawym górnym rogu będą aktywowane indywidualnie
- Trzy wskaźniki mają oznaczenia "Num Lock", "Caps Lock" i "Scroll Lock"
- Wszystkie klawisze w sekcjach QWERTY i NUMPAD są wyposażone w gumowe przełączniki kopułkowe
- Regulowane nachylenie nóżek

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Interfejs:

Lokalizacja i układ:

Technologia wykonania klawiatury:

Regulowana wysokość:

Podpórka pod nadgarstek:

Charakterystyka:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Różne

Kolor:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

LENOVO 4X30M86918 Lenovo Preferred Pro II USB Keyboard-Black Arabic U.S. EURO successor 73P5256

Lenovo Preferred Pro II - Klawiatura - USB - QWERTY - US z symbolem euro - czarny

0191200574931

12 miesięcy

Klawiatura

USB

QWERTY US z symbolem euro

Kopułka gumowa

Tak

Tak

Klawiatura numeryczna

45.33 cm

16.88 cm

3.416 cm

850 g

Czarny

VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KCC, EAC, RCM

Gwarancja ograniczona - wymiana - 1 rok

10 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

8 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.