

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-isg-thinksystem-st50-v2-35inch-5400-pro-480gb-read-intensive-sata-6gb-nhs-ssd-p-238827.html>



LENOVO ISG ThinkSystem ST50 V2 3.5inch 5400 PRO 480GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD

Cena brutto	1 301,86 zł
Cena netto	1 058,42 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46468870
Kod producenta	4XB7A82277

Opis produktu

Opis

ThinkSystem 5400 PRO Read Intensive SATA 6 Gb SSD to uniwersalne, samoszyfrujące dyski SSD (SED) oparte na platformie Micron 5400 PRO. Zostały zaprojektowane z myślą o większej wydajności i wytrzymałości w ekonomicznej konstrukcji oraz do obsługi szerszego zestawu obciążeń roboczych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LENOVO ISG ThinkSystem ST50 V2 3.5inch 5400 PRO 480GB
Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD
Micron 5400 PRO - SSD - Read Intensive - zaszyfrowany - 480
GB - wewnętrzny - 2,5" - SATA 6Gb/s - 256 bitów AES - Self-
Encrypting Drive (SED), TCG Enterprise SSC - dla ThinkSystem
ST50 V2 7D8j (3,5"), 7D8K (3,5")

12 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Kodowanie sprzętu:

Algorytm kodowania:

Typ pamięci NAND:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Cechy:

SSD - wewnętrzny

480 GB

Tak

256 bitów AES

3D triple-level cell (TLC)

2,5"

SATA 6Gb/s

Zabezpieczenie ścieżki end-to-end, Exclusive-OR (XOR),
Rozszerzony Kod Korekcji Błędów (ECC), obsługa Sanitize
Cryptographic Erase, technologia 176-warstwowa 3D TCL V-
NAND, S.M.A.R.T.

70 mm

100 mm

7 mm

70 g

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wydajność

Liczba Zapisów Dysku Dziennie:

Wytrzymałość SSD:

Klasa Napędu:

Szybkość transmisji urządzenia:

Szybkość wewnętrzna danych:

Odczyt losowy 4 KB:

Zapis losowy 4KB:

1.5

1324 TB

Read Intensive

600 MBps (zewnętrzna)

540 MBps (odczyt) / 520 MBps (zapis)

95000 IOPS

37000 IOPS

Średnie opóźnienie:	42 μs
Niezawodność	
MTBF:	3,000,000 godziny
Błędy nienaprawialne:	1 na 10 ¹⁷
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatybilna Wnęka:	2,5"
Zasilanie	
Zużycie energii:	2.5 wat (odczyt) 3.1 wat (zapis)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Element nośny napędu 3,5"
Zgodność z normami:	TUV, ICES-003 Class B, IC, EN55024 Class B, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, BSMI CNS 13438, UkrSEPRO, RCM, IEC 60950-1:2005 Second Edition, WEEE 2012/19/EU, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, WEEE 2012/19/EC, KCC KN32 Class B, KCC KN35 Class B, Micron Green Standard, VCCI 2015.04 Class B, Morocco, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, AS/NZS CISPR32 Class B, EN55032 Class B
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	85 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	1500 g @ 0,5 ms
Odporność na drgania (w stanie spoczynku):	3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J (3,5"), 7D8K (3,5")

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.