

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-isg-ts-st250-v3-intel-xeon-e-2436-6c-29ghz-65w-1x32gb-ob-25inch-hs-8-5350-8i-hs-800w-p-288071.html>



LENOVO ISG TS ST250 V3 Intel Xeon E-2436 6C 2.9GHz 65W 1x32GB O/B 2.5inch HS 8 5350-8i HS 800W

Cena brutto	9 519,09 zł
Cena netto	7 739,10 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47350576
Kod producenta	7DCEA02WEA
Kod EAN	889488787289

Opis produktu

Opis

Lenovo ThinkSystem ST250 V3 to serwer typu tower zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych firm. Łączy w sobie potężną wydajność, elastyczne opcje pamięci masowej i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa w energooszczędnej konstrukcji. Napędzany 8-rdzeniowym procesorem Intel Xeon, zapewnia płynne i wydajne działanie. Obsługa do 8 wnęk hot-swap wraz z kontrolerem ThinkSystem RAID 5350-8i zapewnia solidne rozwiązania pamięci masowej i ochronę danych. Łączność jest wszechstronna, z wieloma portami USB i dwoma portami Gigabit Ethernet, co ułatwia szeroki zakres konfiguracji urządzeń peryferyjnych i sieci. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dzięki modułowi Trusted Platform Module (TPM 2.0) i XClarity Controller 2 (XCC2) Platinum dla bezpiecznych i zarządzalnych środowisk serwerowych. Ponadto certyfikat ENERGY STAR i ocena EPEAT Bronze podkreślają zaangażowanie serwera w efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój środowiska. Idealny dla firm poszukujących niezawodnego, bezpiecznego i energooszczędnego rozwiązania serwerowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajna wydajność**
Wyposażony w 8-rdzeniowy procesor Intel Xeon, serwer ten zapewnia niezawodną i wydajną wydajność dla różnych obciążeń, zapewniając płynne działanie.
- **Solidne opcje pamięci masowej**
Dzięki obsłudze do 8 wnęk hot-swap i kontrolerowi ThinkSystem RAID 5350-8i, oferuje elastyczne rozwiązania pamięci masowej i lepszą ochronę danych, zaspokajając różnorodne potrzeby w zakresie pamięci masowej.
- **Zaawansowana łączność**
Posiada wiele portów USB, w tym USB 3.2 Gen 1 i Gen 2, a także dwa porty Gigabit Ethernet, zapewniając wszechstronne opcje łączności dla różnych urządzeń peryferyjnych i konfiguracji sieciowych.
- **Bezpieczeństwo i łatwość zarządzania**
Wbudowany układ zabezpieczający Trusted Platform Module (TPM 2.0) i kontroler XClarity Controller 2 (XCC2) Platinum zapewniają zaawansowane zabezpieczenia i uproszczone zdalne zarządzanie, zapewniając bezpieczne i łatwe w zarządzaniu środowisko serwerowe.
- **Energooszczędna konstrukcja**
Ten serwer z certyfikatem ENERGY STAR i brązową oceną EPEAT łączy wydajność z energooszczędnością, zmniejszając koszty operacyjne i wspierając zrównoważony rozwój środowiska.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

LENOVO ISG TS ST250 V3 Intel Xeon E-2436 6C 2.9GHz 65W
1x32GB O/B 2.5inch HS 8 5350-8i HS 800W
Lenovo ThinkSystem ST250 V3 7DCE - Serwer - wieża 4U -
pojedynczy - 1 x Xeon E-2436 / do 5 GHz - RAM 32 GB -
wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD - Matrox
G200 - Gigabit Ethernet - brak - monitor: brak
0889488787289
36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni dostępnych z przodu:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Gniazdo CPU:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:

RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:

Nazwa kontrolera pamięci masowej:

Ilość kanałów:

Poziom RAID:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

Pamięć video:

Interfejsy wideo:

Praca w sieci

Porty Ethernet:

Kontroler ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Kontroler zdalnego zarządzania:

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

Interfejsy:

Różne

Ochrona przeciwkradzieżowa:

Serwer

Wieża - 4U

Panel LED

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

2

8

Region: EMEA

Intel Xeon E-2436

2.9 GHz

5 GHz

6-rdzeniowy

1

1

Gniazdo LGA1700

Intel C266

18 MB

18 MB

32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)

DDR5 SDRAM - ECC

2400 MHz

2400 MHz

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

Niebuforowana

1 x 32 GB

Brak HDD

1 x RAID - PCIe 3.0 x8

SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

ThinkSystem RAID 5350-8i

8

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Bez napędu optycznego

Brak

Matrox G200

16 MB

VGA

2 x Gigabit Ethernet

Broadcom BCM5720

Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet

XClarity Controller 2 (XCC2) Platinum

Obsługa PXE, obsługa Teamingu

2 (całkowity) / 2 (wolna) x zewnętrzny 5,25" x 1/2H

8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"

2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 4.0 x4 - pół długości, pełna wysokość

1 PCIe 4.0 x16 - pół długości, pełna wysokość

1 PCIe 4.0 x4 - pół długości, pełna wysokość (tryb x8)

1 x USB 3.2 Gen 1 (1 z przodu)

1 x USB 2.0 (1 z przodu)

4 x USB 3.2 Gen 2

1 x szeregowo

1 x VGA

2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45

1 x zarządzanie - RJ-45

Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki, przełącznik

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zgodność z normami:

antywłamaniowy obudowy

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

ANSI/UL 62368-1, BIS 13252 (Part 1), CSA C22.2 62368-1, GS, IEC 60950-1, IEC 62368-1, NOM-019, EK1-ITB2000, EN 62368-1, INMETRO, NRCS LOA, UkrCEPRO, CMIM, EN 55032 Class A, TP EAC 037/2016, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, UKCA, EN55032 Class A, EN55035, EN61000-3-11, EN61000-3-12, (EU) 2019/424, IEC/EN 63000, FCC Part 15 A, ICES-003 issue 7 Class A, CISPR 32 Class A, CISPR 35, KN32 Class A, KN35, VCCI Class A, CNS 15936 Class A, CNS 15598-1, CNS 15663 section 5, AS/NZS CISPR 32 Class A, AS/NZS 62368.1, UL2819, Energy-Related Products (ErP) Lot 9, CCC, GB 17625.1, GB 4943.1, GB/T9254, CECP, CELP, CQC3135, HJ 2507-2011

Zasilanie

Rodzaj urządzenia:

Zasilanie nadmiarowe:

Schemat zasilania nadmiarowego:

Ilość zainstalowanych:

Maksymalna obsługiwana ilość:

Wymagane napięcie:

Moc wyjściowa:

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap

Opcja

1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)

1

2

AC 100-240 V (50/60 Hz)

800 wat

Bez systemu operacyjnego

EPEAT Bronze

Tak

4.0

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji:
następny dzień roboczy

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

44.4 cm

57.8 cm

17.6 cm

15.81 kg

57.9 cm

76.3 cm

29.8 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.