

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-professional-wireless-rechargeable-combo-keyboard-and-mouse-us-english-euro-p-241329.html>

LENOVO Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse US English & Euro



Cena brutto	363,42 zł
Cena netto	295,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46757757
Kod producenta	4X31K03968
Kod EAN	195892062653

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Interfejs:

Odbiornik bezprzewodowy:

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga:

Urządzenie wejściowe

Lokalizacja i układ:

Technologia wykonania klawiatury:

Typ przełącznika kluczykowego:

Regulowana wysokość:

Charakterystyka:

Wskaźnik

Typ:

Ilość guzików:

Technologia wykrywania ruchu:

Rozdzielczość:

Baterie::

Wydajność:

Różne

Kolor:

Długość kabla:

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Cykl Życia Klucza:

LENOVO Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse US English & Euro

Lenovo Professional - Zestaw klawiatura i mysz - Bluetooth, 2.4

GHz - QWERTY - Angielski US - przełącznik: Nożycowa

Struktura Klawiszy - szary

0195892062653

36 miesięcy w serwisie

Zestaw klawiatura i mysz

Bluetooth, 2.4 GHz

Odbiornik bezprzewodowy USB

Klawiatura: 43.74 cm x 12.88 cm x 1.48 cm / 586 g

Mysz: 11.129 cm x 6.223 cm x 3.606 cm / 80 g

QWERTY Angielski US

Nożyczki

Nożycowa Struktura Klawiszy

Tak

Klawiatura numeryczna

Mysz - bezprzewodowa

8

Optyczna

4000 dpi

Litowa

10 milionów kliknięć

Szary

1 m

Kabel z USB-A na USB-C (1 m), Zunifikowany Odbiornik

Parowania USB-A Lenovo

VCCI, BSMI, CB, IC, MIC, MOC, FCC, NTRA, AES-128, ANATEL,

BQB, cTUVus, UkrSEPRO, FSC, WPC, SRRC, AITi, NCC, iDA,

RCM, MSIP, BIS, ICASA, TRA, Subtel, ICT, NTC, SIRIM, FAC, CNC,

IFETEL, SDPPI, JRF, TUV Mark, ANRT, CERT, TRC, AFTIC, NTA,

SDOCo, ANRCETI, MINCOM, STA, ACI, INACOM, TUV NOM

10 milionów kliknięć

Bateria	
Technologia:	Litowa
Czas działania (do):	3 miesiąc
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	53.8 cm
Głębokość transportowa:	12.9 cm
Wysokość transportowa:	4.2 cm
Waga transportowa:	885 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 95%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.