

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkstation-p360-intel-core-i7-12700-16gb-1tb-ssd-m2-pcie-intel-uhd-graphics-770-w10p/w11p-p-187495.html>



LENOVO ThinkStation P360 Intel Core i7-12700 16GB 1TB SSD M.2 PCIe Intel UHD Graphics 770 W10P/W11P

Cena brutto	11 234,09 zł
Cena netto	9 133,40 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46297601
Kod producenta	30FM00AUPB
Kod EAN	196803786064

Opis produktu

Opis

Stacja robocza ThinkStation P360 jest wyposażona w zaawansowany procesor o skalowalnej architekturze hybrydowej z integralnością danych i wbudowanymi funkcjami zabezpieczeń.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaprojektowany do pracy dla Ciebie**

Jeśli jesteś projektantem, inżynierem lub studentem, stacja robocza ThinkStation P360 to idealne rozwiązanie zapewniające wszechstronność, elastyczność i wydajność - bez kompromisów w zakresie mocy obliczeniowej.

- **Zaprojektowany z myślą o niezawodności**

Łatwy dostęp do zastosowanych komponentów oznacza, że Twoje urządzenie może rozwijać się wraz Twoją firmą, a niezawodność którą zapewnia każde urządzenie ThinkStation oznacza, że będziesz mógł ją wykorzystywać przez długi czas.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

LENOVO ThinkStation P360 Intel Core i7-12700 16GB 1TB SSD M.2 PCIe Intel UHD Graphics 770 W10P/W11P
Lenovo ThinkStation P360 30FM - Wieża - 1 x Core i7 12700 / 2.1 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 1 TB - TCG Opal Encryption, NVMe, Performance - RTX A2000 - GigE - Win 10 Pro 64-bit (obejmuje Licencja Win 11 Pro) - monitor: brak - klawiatura: Angielska - Europejska - TopSeller - z 1 Rok Lenovo Premier Support

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Technologia platformy:

Typ:

Usługi powiązane:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

36 miesięcy w miejscu instalacji

Intel vPro Enterprise

Stacja robocza

1 Rok Lenovo Premier Support

Wieża

Głośnik

Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Język: polski / region: Polska

Intel Core i7 (12. Generacja) 12700

2.1 GHz (rdzeń P) / 1.6 GHz (rdzeń E)

4.9 GHz (rdzeń P) / 3.6 GHz (rdzeń E)

12-rdzeniowy

Ilość procesorów:	1
Max ilość procesorów:	1
Gniazdo CPU:	FCLGA1700 Socket
Typ chipsetu:	Intel W680
Pamięć podręczna	
Rozmiar po Instalacji:	25 MB
Pamięć podręczna na procesor:	25 MB
RAM	
Zainstalowana:	16 GB / 128 GB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM - bez ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	4400 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	4400 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	4 (całkowita) / 3 (pusty)
Cechy:	Niebuforowana, dwa kanały DDR
Cechy konfiguracji:	1 x 16 GB
Napęd dyskowy	
Typ:	SSD - M.2 2280
Pojemność:	1 x 1 TB
Typ interfejsu:	PCI Express 4.0 x4
Cechy:	TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance Intel Rapid Storage Technology enterprise (Intel RSTe) 4.7
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Kontroler pamięci masowej (drugi)	
Typ:	1 x NVMe
Rodzaj interfejsu kontrolera:	PCI Express
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Konfiguracja Multi-GPU:	1 pojedyncza karta graficzna / zintegrowana karta graficzna
Procesor graficzny:	NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770
Pamięć video:	6 GB GDDR6 SDRAM
Interfejsy wideo:	HDMI, DisplayPort
Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:	3
Wyjście sygnału audio	
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Urządzenie wejściowe	
Typ:	Mysz, klawiatura
Klawiatura	
Nazwa klawiatury:	Lenovo Traditional Keyboard
Interfejs:	USB
Lokalizacja i układ:	Angielska - Europejska
Mysz	
Nazwa myszy:	Lenovo Calliope Mouse
Interfejs:	USB
Praca w sieci	
Kontroler ethernet:	Intel I219-LM
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Cechy:	Uaktywnienie z sieci LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 16
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 3,5"
Sloty:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
	2 (całkowity) / 2 (wolna) x PCIe 3.0 x1 (otwarte zakończenie)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card (na WLAN)
	2 (całkowity) / 1 (wolna) x M.2 Card (na SSD)
Interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu)
	2 x USB 3.2 Gen 2 (2 z przodu)
	1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 z przodu)
	1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu)
	1 x mikrofon (1 z przodu)
	4 x USB 3.2 Gen 1 (jeden z elementów obsługuje SmartPower

Różne	Wł.)
Ochrona przeciwkradzieżowa:	1 x HDMI
	2 x DisplayPort 1.4
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Zgodność z normami:	1 x wyjście liniowe audio
	4 x Mini DisplayPort 1.4a
Program sprzedaży producenta:	Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno), pętla kłódki
Zasilanie	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Rodzaj urządzenia:	RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified, MIL-STD-810H, TCO Certified 9.0
Wymagane napięcie:	TopSeller
Moc wyjściowa:	Zasilacz
Certyfikat 80 PLUS:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wydajność:	750 wat
System operacyjny / Oprogramowanie	80 PLUS Platinum
Dołączony system operacyjny:	92%
	Windows 10 Pro 64-bit Edition (dostęp poprzez zmianę systemu Windows 11 Pro na starszą wersję) + Licencja Windows 11 Pro - angielski / polski
Standardy ochrony środowiska	EPEAT Gold
EPEAT Compliant:	Tak
Certyfikat ENERGY STAR:	8.0
ENERGY STAR Version:	
Gwarancja producenta	Gwarancja podstawowa - 3 lata - u użytkownika
Obsługa i wsparcie:	Przedłużona gwarancja - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	31.54 cm
Wysokość:	37.6 cm
Waga:	9.67 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	35 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.