

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinksystem-sr250-v3-xeon-e-2468-8c-26ghz-16mb-cache65w-32gb-ob-5350-8i-internal-hs-800w-titanium-xcc2-platinum-rails-p-290360.html>



LENOVO ThinkSystem SR250 V3 Xeon E-2468 8C 2.6GHz 16MB Cache/65W 32GB O/B 5350-8i Internal HS 800W Titanium XCC2 Platinum Rails

Cena brutto	9 999,96 zł
Cena netto	8 130,05 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47282002
Kod producenta	7DCLA00TEA
Kod EAN	889488787227

Opis produktu

Opis

Lenovo ThinkSystem SR250 V3 to serwer do montażu w szafie rack, zaprojektowany tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych środowisk biznesowych. Wyposażony jest w wydajny procesor Intel Xeon E-2456 o częstotliwości taktowania 3,3 GHz i maksymalnej prędkości turbo 5,1 GHz, zapewniający wysoką wydajność przetwarzania zadań. Dzięki 16 GB pamięci DDR5 SDRAM i możliwości obsługi do 8 wnek hot-swap, serwer ten oferuje elastyczność w zakresie rozbudowy pamięci masowej i pamięci, zaspokajając rosnące potrzeby biznesowe.

Efektywność energetyczna jest kluczowym aspektem SR250 V3, który może pochwalić się zasilaczem 80 PLUS Platinum i certyfikatem ENERGY STAR 4.0, co przekłada się na niższe koszty operacyjne i mniejszy ślad węglowy. Bezpieczeństwo jest również najważniejsze, dzięki włączeniu układu zabezpieczającego Trusted Platform Module (TPM 2.0), który chroni wrażliwe dane.

Możliwości sieciowe są solidne, z dwoma portami Gigabit Ethernet zasilanymi przez kontroler Broadcom BCM5720, obsługujący Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet. Zapewnia to niezawodną i szybką łączność sieciową, niezbędną do prowadzenia działalności biznesowej. Konstrukcja serwera priorytetowo traktuje zarówno wydajność, jak i zrównoważony rozwój, co czyni go idealnym wyborem dla firm, które chcą zainwestować w bezpieczne, wydajne i wydajne rozwiązanie serwerowe.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Energooszczędna konstrukcja**

Dzięki zasilaczowi 80 PLUS Platinum i certyfikatowi ENERGY STAR serwer ten zapewnia wysoką wydajność energetyczną i niższe koszty operacyjne.

- **Solidne funkcje bezpieczeństwa**

Wyposażony w układ zabezpieczający Trusted Platform Module (TPM 2.0), serwer ten zapewnia bezpieczną sprzętową ochronę danych oraz bezpieczeństwo danych i haseł.

- **Szybka łączność**

Wyposażony w dwa porty Gigabit Ethernet, obsługujące Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet, wraz z kontrolerami Ethernet Broadcom BCM5720 zapewniającymi niezawodną i szybką łączność sieciową.

- **Zaawansowana technologia pamięci**

Wyposażony w 16 GB pamięci DDR5 SDRAM o prędkości 4800 MHz, oferującej szybkie przetwarzanie danych i lepszą wydajność dla wymagających aplikacji.

- **Elastyczne opcje pamięci masowej**

Obsługuje wneki serwerowej pamięci masowej typu hot-swap, umożliwiając łatwą i szybką wymianę i aktualizację dysków bez konieczności wyłączenia systemu.

Produkt:

Nazwa:

LENOVO ThinkSystem SR250 V3 Xeon E-2468 8C 2.6GHz 16MB

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ:

Rodzaj produktu:

Wbudowane urządzenia:

Wbudowany system zabezpieczeń:

Skalowalność serwera:

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

Lokalizacja:

Procesor / Chipset

CPU:

Częstotliwość zegara:

Max Turbo Speed:

Ilość rdzeni:

Ilość procesorów:

Max ilość procesorów:

Typ chipsetu:

Pamięć podręczna

Rozmiar po Instalacji:

Pamięć podręczna na procesor:
RAM

Zainstalowana:

Technologia:

Faktyczna Szybkość Pamięci:

Znamionowa Szybkość Pamięci:

Rodzaj obudowy:

Sloty:

Cechy:

Cechy konfiguracji:

Napęd dyskowy

Typ:

Kontroler pamięci masowej

Typ:

Rodzaj interfejsu kontrolera:

Nazwa kontrolera pamięci masowej:

Ilość kanałów:

Poziom RAID:

Napęd optyczny

Typ:

Monitor

Typ monitora:

Sterownik grafiki

Procesor graficzny:

Pamięć video:

Interfejsy wideo:

Praca w sieci

Porty Ethernet:

Kontroler ethernet:

Protokół komunikacyjny danych:

Kontroler zdalnego zarządzania:

Cechy:

Rozszerzenie / połączenie

Wnęki:

Sloty:

Interfejsy:

Cache/65W 32GB O/B 5350-8i Internal HS 800W Titanium
XCC2 Platinum RailsLenovo ThinkSystem SR250 V3 7DCL - Serwer - montowany w
stojaku 1U - pojedynczy - 1 x Xeon E-2468 / do 5.2 GHz - RAM
32 GB - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk - brak HDD -
Matrox G200 - Gigabit Ethernet - brak - monitor: brak
0889488787227

12 miesięcy w serwisie

Serwer

Montowany w stojaku - 1U

Panel LED

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Pojedynczy

8

Region: EMEA

Intel Xeon E-2468

2.6 GHz

5.2 GHz

8-rdzeniowy

1

1

Intel C266

16 MB

16 MB

32 GB (zainstalowane) / 128 GB (maks.)

DDR5 SDRAM - ECC

2400 MHz

2400 MHz

DIMM 288-pin

4 (całkowita) / 3 (pusty)

Niebuforowana

1 x 32 GB

Brak HDD

1 x RAID - PCIe 3.0 x8

SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

ThinkSystem RAID 5350-8i

8

RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Bez napędu optycznego

Brak

Matrox G200

16 MB

VGA

2 x Gigabit Ethernet

Broadcom BCM5720

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

XClarity Controller 2 (XCC2) Platinum

Obsługa PXE, obsługa Teamingu

8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"

1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - ekonomiczny

1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 4.0 x8 - pół długości, pełna
wysokość1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe 3.0 x4 (do kontrolera pamięci
wewnętrznej)

2 (całkowity) / 2 (wolna) x M.2 Card

1 x USB 2.0 (1 z przodu)

1 x USB 3.2 Gen 1 (1 z przodu)

2 x USB 3.2 Gen 2

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Zasilanie

Rodzaj urządzenia:

Zasilanie nadmiarowe:

Schemat zasilania nadmiarowego:

Ilość zainstalowanych:

Maksymalna obsługiwana ilość:

Wymagane napięcie:

Moc wyjściowa:

Certyfikat 80 PLUS:

System operacyjny / Oprogramowanie

Dołączony system operacyjny:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

1 x szeregowo

1 x VGA

1 x zarządzanie - RJ-45

2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45

Zestaw szyny tarcia

ANSI/UL 62368-1, IEC 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, IEC 60950-1, NOM-019, BIS 13252 (Part 1), GS, TUV-GS, EN 62368-1, EK1-ITB2000, INMETRO, NRCS LOA, UkrCEPRO, CMIM, TP EAC 037/2016, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, UKCA, EN 55032 Class A, EN 55035, EN61000-3-11, EN61000-3-12, (EU) 2019/424, IEC/EN 63000, FCC Part 15 A, ICES-003 issue 7 Class A, CISPR 32 Class A, KN32 Class A, KN35, VCCI Class A, CNS 15936 Class A, CNS 15598-1, CNS 15663, AS/NZS CISPR 32 Class A, AS/NZS 62368.1, UL2819, Energy-Related Products (ErP) Lot 9, GB 17625.1, GB 4943.1, GB/T9254, CQC3135, HJ 2507-2011, CCC, CECP, CELP

Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap

Opcja

1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)

1

2

AC 100-240 V (50/60 Hz)

800 wat

80 PLUS Platinum

Bez systemu operacyjnego

EPEAT Bronze

Tak

4.0

Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji:
następny dzień roboczy

43.44 cm

56.1 cm

4.3 cm

11.44 kg

60.1 cm

86.3 cm

19.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.