

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkvision-p27u-20-27inch-3840x2160-4k-uhd-169-400cdm2-topseller-p-225018.html>



## LENOVO ThinkVision P27u-20 27inch 3840x2160 4K UHD 16:9 400cd/m2 Topseller

Cena brutto	<b>2 548,53 zł</b>
Cena netto	<b>2 071,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4261519</b>
Kod producenta	<b>62CBRAT6EU</b>
Kod EAN	<b>195713542999</b>

### Opis produktu

#### Opis

Jeśli jesteś fotografem, montażystą wideo, grafikiem lub profesjonalistą i nie uznajesz kompromisów, ThinkVision P27u-20 został opracowany z myślą o Tobie. Ten wszechstronny monitor to fantastyczne rozwiązanie, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. P27u-20 jest wyposażony w ekran, który zapewnia wyjątkową jakość i wyrazistość obrazu. Jego szeroki ekran IPS oferuje szerokie kąty widzenia i doskonały współczynnik kontrastu. Co więcej, monitor ten zapewnia unikalną wstępnie skalibrowaną dokładność, podwójną szeroką gamę kolorów oraz obsługę VESA DisplayHDR 400, dzięki czemu oferuje realistyczne wrażenia wizualne projektantom, grafikom, fotografom i specjalistom.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Ekran IPS
- Gamy kolorów DCI-P3 i Adobe RGB
- Wejście i wyjście Thunderbolt 4
- Fabrycznie kalibrowana dokładność kolorów
- Elastyczna, ergonomiczna podpórka

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

LENOVO ThinkVision P27u-20 27inch 3840x2160 4K UHD 16:9  
400cd/m2 Topseller

Lenovo ThinkVision P27u-20 - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160  
4K @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - Thunderbolt 4,  
2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - kruczo-czarny  
0195713542999

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED

Klasa F

Klasa G

27"

Przełącznik KVM, adapter sieciowy Gigabit Ethernet,  
koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

27 wat

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.1554 mm

163

450 cd/m<sup>2</sup>

1000:1 / 3000000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów

100% BT.709 (CIE 1976), 100% sRGB (CIE 1976), 83.7%

Czas reakcji:	BT.2020 (CIE 1976), 99.1% DCI-P3 (CIE 1976), 99.5% Adobe RGB (CIE 1931)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania poziomego:	50 - 70 Hz
Poziomy kąt widzenia:	30 - 140 kHz
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	178
Technologia podświetlenia:	Antyrefleksyjna
Charakterystyka:	WLED
Kolor:	Kalibracja Fabryczna, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Kruczo-czarny
Waga:	61.38 cm x 21.99 cm x 42.14 cm
Audio	8 kg
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) Thunderbolt 4 upstream (zasilanie do 96 W) Thunderbolt 4 downstream (zasilanie do 27 W) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 2 x USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 USB-C downstream z Zasilaniem (zasilanie do 27 W) Wyjście audio Sieć (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/35
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	135 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługa Tiny, obsługa Nano
Dołączone przewody:	1 x kabel Thunderbolt 4 - 1 m 1 x kabel z USB-C na USB 3.0 typ A - 1.8 m
Zgodność z normami:	CCC, DDC/CI, CEE Tier 1, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	47 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	35 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	240 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 21.99 cm - wysokość: 42.14 cm - waga: 8 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 21.99 cm - wysokość: 55.64 cm - waga: 8 kg Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 5.29 cm - wysokość: 36.88 cm - waga: 5.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73.2 cm
Głębokość transportowa:	18.7 cm
Wysokość transportowa:	51 cm
Waga transportowa:	12.8 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.