

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-thinkvision-t27-40-27inch-ips-169-1920x1080-300cdm2-15001-hdmi-dp-vga-usb-topseller-p-293149.html>



LENOVO ThinkVision T27-40 27inch IPS 16:9 1920x1080 300cd/m2 1500:1 HDMI DP VGA USB TopSeller

Cena brutto	1 044,19 zł
Cena netto	848,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47764801
Kod producenta	64A5MAT6EU
Kod EAN	198155815652

Opis produktu

Opis

Lenovo ThinkVision T27-40 to wszechstronny 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o wydajności i komforcie użytkowania. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 monitor ten zapewnia żywy obraz i ostrość szczegółów, nadając się do szerokiego zakresu zastosowań. Technologia IPS i powłoka przeciwoodblaskowa zapewniają stałą dokładność kolorów i wyraźny obraz pod każdym kątem, z poziomym i pionowym kątem widzenia wynoszącym 178 stopni. Ponadto monitor obsługuje wiele wejść, w tym HDMI, VGA i DisplayPort, zapewniając płynną łączność z różnymi urządzeniami. Dzięki ergonomicznej regulacji, obejmującej obrót, pochylenie, regulację wysokości i obracanie w pionie, monitor można dostosować do optymalnej pozycji oglądania. Monitor Lenovo ThinkVision T27-40 jest wyposażony w hub USB 3.2 Gen 1 zapewniający wygodny dostęp do urządzeń peryferyjnych oraz szereg wbudowanych standardów, w tym certyfikaty EPEAT Gold i ENERGY STAR, podkreślające jego ekologiczną konstrukcję. Technologia Low Blue Light i certyfikat braku migotania sprawiają, że monitor ten jest dobrym wyborem do długich godzin pracy, pomagając zmniejszyć zmęczenie oczu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość wyświetlania**

Monitor Lenovo ThinkVision T27-40 ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080, zapewniającą wyraźny i żywy obraz, odpowiedni do pracy i rozrywki.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Dzięki funkcji pochylenia, obrotu, regulacji wysokości i obracania w pionie monitor można łatwo dostosować do własnych potrzeb, zapewniając komfort podczas długotrwałego użytkowania.

- **Szerokie możliwości podłączenia**

Monitor obsługuje wiele złączy wejściowych, w tym HDMI, VGA i DisplayPort, co zapewnia kompatybilność z różnymi urządzeniami i większą elastyczność.

- **Wbudowany hub USB**

Zintegrowany hub USB 3.2 Gen 1 upraszcza podłączanie różnych urządzeń peryferyjnych.

- **Certyfikat komfortu dla oczu**

Dzięki certyfikatowi TUV Rheinland Flicker-Free i technologii Low Blue Light monitor ten priorytetowo traktuje zdrowie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

LENOVO ThinkVision T27-40 27inch IPS 16:9 1920x1080

300cd/m2 1500:1 HDMI DP VGA USB TopSeller

Lenovo ThinkVision T27-40 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080

Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms -

HDMI, VGA, DisplayPort - czarne zaćmienie

0198155815652

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/213052
Klasa energii:	Klasa D
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.3114 mm
Pikseli na cal:	82
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1 / 3000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% BT.709, 99% sRGB
Czas reakcji:	4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	WLED
Charakterystyka:	Głębia Kolorów 8-bit, fasety 2 mm, technologia Natural Low Blue Light, obsługa kamery modularnej, ultracienki z czterech stron
Kolor:	Czarne zaćmienie
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.19 cm x 19.5 cm x 53.78 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	6.5 kg
Złącza	DisplayPort 1.2
Interfejsy:	HDMI
	VGA (HD-15)
	USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (dane, zasilanie do 15 W)
	USB-B 3.2 Generacji 1 upstream
	3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23.5
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	155 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), obsługa Tiny
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort - 1.8 m
	1 x kabel z USB-A na USB-B - 1.8 m
Zgodność z normami:	RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TCO Certified 10.0, Certyfikacja Komfortu Oka TUV Rheinland (5 gwiazdek), TCO edge 2.1
Lokalizacja:	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	75 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Lenovo ThinkColour
Wymagany system operacyjny:	Windows 10, Windows 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.19 cm - głębokość: 19.5 cm - wysokość: 38.28 cm - waga: 6.5 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.19 cm - głębokość: 19.5 cm - wysokość: 53.78 cm - waga: 6.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)	Bez podstawki - szerokość: 61.19 cm - głębokość: 4.6 cm - wysokość: 35.52 cm - waga: 4.4 kg
Szerokość transportowa:	69.3 cm
Głębokość transportowa:	15 cm
Wysokość transportowa:	42 cm
Waga transportowa:	9.1 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generation 10, for displays
EPEAT Compliant:	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.