

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/lenovo-ts-sr630-v3-intel-xeon-silver-4514y-16c-20ghz-150w-32gb-1x32gb-5600mhz-1rx4-ddr5-rdim-8-sas-sata-9350-8i-2gb-1x1100w-p-288244.html>



LENOVO TS SR630 V3 Intel Xeon Silver 4514Y 16C 2.0GHz 150W 32GB 1x32GB 5600MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM 8 SAS/SATA 9350-8i 2GB 1x1100W

Cena brutto	17 596,36 zł
Cena netto	14 305,99 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47350568
Kod producenta	7D73A06LEA

Opis produktu

Opis

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 to idealny 2-gniazdowy serwer stelażowy 1U dla małych firm i dużych przedsiębiorstw, które potrzebują wiodącej w branży niezawodności, zarządzania i bezpieczeństwa, a także maksymalizacji wydajności i elastyczności dla przyszłego rozwoju. SR630 V3 został zaprojektowany do obsługi szerokiego zakresu obciążeń, takich jak bazy danych, wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze, infrastruktura pulpitów wirtualnych (VDI), bezpieczeństwo infrastruktury, zarządzanie systemami, aplikacje korporacyjne, współpraca / poczta e-mail, media strumieniowe, sieć i HPC. Łącząc wydajność i elastyczność, serwer SR630 V3 jest doskonałym wyborem dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Wyjątkowa niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania (RAS) oraz konstrukcja o wysokiej wydajności mogą poprawić środowisko biznesowe i pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych.

Produkt:

Nazwa:

LENOVO TS SR630 V3 Intel Xeon Silver 4514Y 16C 2.0GHz
150W 32GB 1x32GB 5600MHz 1Rx4 DDR5 RDIMM 8 SAS/SATA
9350-8i 2GB 1x1100W

Opis:

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 7D73 - Serwer - montowany w
stojaku 1U - podwójny - 1 x Xeon Silver 4514Y / do 3.4 GHz -
RAM 32 GB - SAS - wymiana podczas pracy 2,5" liczba wnęk -
brak HDD - AST2600 - brak - monitor: brak

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

36 miesięcy w miejscu instalacji

Typ:

Serwer

Rodzaj produktu:

Montowany w stojaku - 1U

Wbudowane urządzenia:

6 x wysokowydajny wentylator

Wbudowany system zabezpieczeń:

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip

Skalowalność serwera:

Podwójny

Ilość kieszeni z funkcją hot-swap:

8

Lokalizacja:

Region: EMEA

Procesor / Chipset

CPU:

Intel Xeon Silver 4514Y

Częstotliwość zegara:

2 GHz

Max Turbo Speed:

3.4 GHz

Ilość rdzeni:

16-rdzeniowy

Ilość procesorów:

1

Max ilość procesorów:

2

Typ chipsetu:

Intel C741

Pamięć podręczna	Pamięć podręczna L3 - 30 MB
Rozmiar po Instalacji:	30 MB
Pamięć podręczna na procesor:	
RAM	
Zainstalowana:	32 GB (zainstalowane) / 8 TB (maks.)
Technologia:	DDR5 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkość Pamięci:	2200 MHz
Znamionowa Szybkość Pamięci:	2400 MHz
Rodzaj obudowy:	DIMM 288-pin
Sloty:	32 (całkowita) / 31 (pusty)
Cechy:	Rejestrowana, gniazda 17-32 są dostępne wyłącznie w przypadku wersji z dwoma procesorami, dublowanie pamięci
	1 x 32 GB
Cechy konfiguracji:	
Napęd dyskowy	
Typ:	Brak HDD
Kontroler pamięci masowej	
Typ:	1 x RAID - PCIe 3.0 x8
Rodzaj interfejsu kontrolera:	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Nazwa kontrolera pamięci masowej:	ThinkSystem RAID 9350-8i
Ilość kanałów:	8
Poziom RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60, JBOD
	2 GB
Wielkość bufora:	
Napęd optyczny	
Typ:	Bez napędu optycznego
Monitor	
Typ monitora:	Brak
Sterownik grafiki	
Procesor graficzny:	ASPEED AST2600
Pamięć video:	16 MB
Interfejsy wideo:	VGA
Praca w sieci	
Protokół zdalnego zarządzania:	IPMI 2.0, SNMP 3
Kontroler zdalnego zarządzania:	XClarity Controller 2 (XCC2) Platinum
Rozszerzenie / połączenie	
Wnęki:	8 (całkowity) / 8 (wolna) x wymiana podczas pracy 2,5"
Interfejsy:	5 x USB 3.2 Gen 1 (1 przód, 3 tył, 1 wew.)
	1 x USB 2.0 (1 z przodu)
	1 x VGA (1 tylne)
	1 x zarządzanie - RJ-45
Różne	
Ochrona przeciwkradzieżowa:	Przełącznik antywłamaniowy obudowy
Zgodność z normami:	ANSI/UL 62368-1, IEC 62368-1, certyfikat FCC Class A, ICES-003 issue 7 Class A, CSA C22.2 No. 62368-1, CISPR 32 Class A, CISPR 35, VCCI Class A, CNS 13438 Class A, CNS 15663, CNS14336-1, EN 61000-3-2, EN 62368-1, EN50581-1 (RoHS), EN55024, EN55032 Class A, EN55035, EN61000-3-3, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, KN35, TP EAC 037/2016, TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, AS/NZS 62368.1, BIS 13252 (Part 1), CQC3135, EK1-ITB2000, GB 17625.1, GB 4943.1, GB/T9254, GS, HJ 2507-2011, NOM-019, UL2819
Zasilanie	
Rodzaj urządzenia:	Zasilacz nadmiarowy z funkcją hot-swap
Zasilanie nadmiarowe:	Opcja
Schemat zasilania nadmiarowego:	1 1 (z opcjonalnie dołączanym zasilaczem)
Ilość zainstalowanych:	1
Maksymalna obsługiwana ilość:	2
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Moc wyjściowa:	1100 wat
Certyfikat 80 PLUS:	80 PLUS Titanium
System operacyjny / Oprogramowanie	
Dołączony system operacyjny:	Bez systemu operacyjnego
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Bronze
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość:	77.3 cm
Wysokość:	4.3 cm
Waga:	20.8 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.